

UDARNA BURGIIJA DUO-S



Svojstva:

Brzina bušenja:	●●●●
Miran rad:	●●○○
Preciznost:	●●○○
Otpornost na armaturu:**	●○○○
Dugotrajnost burgije:	●●○○

Ø (mm)	Ukupna dužina (mm)	Radna dužina (mm)	Art.-Nr.	Pak./kom.
4	110	50	0648 334 011	2/10
4.8	110	50	0648 334 811 *	2
4.8	140	80	0648 334 814 *	2
4.8	160	100	0648 334 816 *	2
4.8	210	150	0648 334 821 *	2
4.8	260	200	0648 334 826 *	2
5	110	50	0648 335 011	2/10
5	160	100	0648 335 016	2/10
5.5	110	50	0648 335 511	2
5.5	160	100	0648 335 516	2
6	110	50	0648 336 011	2/10/50
6	160	100	0648 336 016	2/10/50
6	210	150	0648 336 021	2/10
6	260	200	0648 336 026	2/10
6	310	260	0648 336 031	1
6	450	400	0648 336 045	1
6.3	260	200	0648 336 326 *	1
6.3	285	225	0648 336 328 *	1
6.3	360	300	0648 336 336 *	1
6.3	410	350	0648 336 341 *	1
6.5	110	50	0648 336 511	2
6.5	160	100	0648 336 516	2
6.5	210	150	0648 336 521	2
6.5	260	200	0648 336 526	2/10
6.5	310	250	0648 336 531	2/10
6.5	450	400	0648 336 545	1
7	160	100	0648 337 016	2
7	250	200	0648 337 025	2
7	450	400	0648 337 045	1
8	110	50	0648 338 011	2/10
8	160	100	0648 338 016	2/10/50
8	210	150	0648 338 021	2/10
8	260	200	0648 338 026	2/10
8	310	250	0648 338 031	2
8	400	350	0648 338 040	1
8	460	400	0648 338 046	1
8	600	550	0648 338 060	1
9	160	100	0648 339 016	2

*Specijalna burgija za SFS-Spike sistem pričvršćivanja.

**Armaturu bušiti samo po odobrenju konstrukcionog inženjera.


Pažnja: Kod burgija velikih dužina, izvršiti predbušenje sa kraćom burgijom istog promjera!

Sa SDS-plus prihvatom

Stabilna udarna burgija sa 2-reznom glavom i transportnom spiralom sa ojačanim jezgrom za optimalnu brzinu bušenja.

Omogućeno brzo bušenje

Optimizirana geometrija vrha omogućava brzo odvođenje prašine daleko od vrha i osigurava optimalan proces bušenja.



Povećana otpornost

Ojačani karbidni element sa armiranim fazama osigurava povećanu izdržljivost.

Precizan početak bušenja

Specijalni, samocentrirajući vrh omogućava precizno bušenje.

Maksimalni prijenos snage udara

Multi-spiralne zavojnice velike zapremine omogućavaju maksimalni prijenos snage udara.

Povećana otpornost od lomljenja

Zahvaljujući ojačanom jezgrom spirale burgije.

Kaseta sa udarnim burgijama

7-dijelova

Art.-Nr. 0648 330 001

Pak./kom. 1

Sadržaj:

1 x Ø 5 x 110/50,
6 x 110/50, 8 x 110/50,
6 x 160/100, 8 x 160/100,
10 x 160/100,
12 x 160/100



Adapter za prihvat alata

Za burgije sa SDS-plus prihvatom na mašinama sa SDS-max prihvatom.

Prihvat na mašini: SDS-max/okrugli žljeb

Prihvat alata: SDS-plus

Art.-Nr. 0714 44 04

Pak./kom. 1

