

Mogućnosti spajanja na NDS 250 (pribor)

Usisavanje



Vakuum pumpa

Art.-Nr. 0651 150 201

- Za postavljanje postolja na glatke podloge.
- Sa usisnom pločom izbjegava se ankerisanje stope.

Ankerisanje



Montažni set

Art.-Nr. 0651 150 217

- Za ankerisanje NDS 250, koristi se sa udarnom tiplom W-ED, Art.-Nr. 0904 010126 i alatom za postavljanje, Art.-Nr. 0904 020 12.

Tehnički podaci

Napon	230 V
Max. vakuum pritisak	1000 mbar

Dodatni pribor



Sakupljač vode za NDS 250

Može se postaviti svugdje gdje je zahtijevano usisavanje vode, npr. useljene zgrade.

Art.-Nr. 0651 250 001

Za prečnike bušenja \varnothing 25-122 mm odgovara rezervna kapa

Art.-Nr. 0651 250 003

Art.-Nr. 0651 250 002

Za prečnike bušenja \varnothing 127-218 mm odgovara rezervna kapa

Art.-Nr. 0651 250 004



Sakupljač vode

za NDS 100 / WDS 150

- Za prečnike bušenja \varnothing 10-132 mm

Art.-Nr. 0651 150 220



Produžetak

- Produljuje dubinu bušenja za 300 mm.
- Za krune preko \varnothing 50 mm.

Art.-Nr. 0651 150 215

Odgovarajući ulošci za postavljanje u sakupljač vode NDS 100 / WDS 150

	Sl.	Opis	Za krune- \varnothing mm	Art.-Nr.	Pak/kom
	1	Četkica -uložak	10-40	0651 40 240	2
	2	Uz to je potreban: Adapterski prsten		0651 150 221	1
	3	Četkica -uložak	40-101	0651 150 223	2
	4	Zaptivni prsten	112	0651 150 224	
	5	Zaptivni prsten	122	0651 150 225	
	6	Zaptivni prsten	132	0651 150 226	



Rezervoar za vodu pod pritiskom

- Za bušenje bez priključka na vodu, na gradilištu.
- Manometar za mjerenje pritiska u rezervoaru (max. 6 bar)
- Zapremina rezervoara 10 l.
- Dužina crijeva 2,5 m.
- Sigurnosni ventil protiv nadpritiska a takođe i za ispuštanje zaostalog pritiska.
- Veliki lijevak za punjenje.

Art.-Nr. 0651 150 206

Uključuje ručnu pumpu (Art.-Nr. 0708 651 206)

Pribor

Oznaka	Art.-Nr.	Pak/kom
Krune za bušenje WDS-M	0651 150 ...	1
Industrijski usisavač ISS 55-S automatic	0701 156 0	