



PE-Materijal za ispunu

► Odgovara DIN 18540

Prednost:

Sastoji se od zatvorenočelijskog neupijajućeg polietilena, otpornog na truljenje, kako je i predviđeno DIN standardom.

► Sprječava trostrano ljepljenje

Prednost:

Smanjuje opasnost od pucanja i propuštanja spojnih i diletacijskih fuga.

U kartonu za odmotavanje

► **Prednost:**

Mjere od Ø 6 – 30 mm se mogu praktično preuzeti kroz unaprijed perforirani otvor u kartonu.

Široko područje primjene

► **Prednost:**

Univerzalna primjena za sanitarne, betonske kao i prozorske spojne fuge.

Ostale prednosti:

- Dobra moć ispunjavanja fuga.
- Bez FCKW.
- Bez silikona.



Tehnički podaci

Dimenzije	Ø 6 do 50 mm	
Boja	siva	
Gustoća (voluminozna)	DIN 53420	cca. 30 kg/m ³
Tvrdoća pri 40% komprimiranosti (dužinski)	DIN 53577	400 kg/cm ²
Čvrstoća sabijanja (dužinski)	DIN 53571	200 – 300 kPa (ovisi od Ø)
Istezanje do pucanja (dužinski)	DIN 53571	15%
Postojanost na temperaturu	-40°C do +60°C	
Vatrootpornost prema DIN 4102	B3	

Ø mm	Art.-Nr.	Pak./m*
6	0875 806 100	100/500
10	0875 810 100	100/500
15	0875 815 100	100/500
20	0875 820 100	50/250
30	0875 830 100	25/125
40	0875 840 100	50
50	0875 850 100	50

* Ø 6 – 30 mm materijal u roli, Ø 40 und 50 mm kao materijal u šipka-ma dužine 1 m.