

Vijčana stega od temperovanog liva

Za čvrsto, neelastično i sigurno stezanje.

- Fiksna i klizna drška od visokokvalitetnog temperovanog liva sa praškastom prevlakom (poz. 1)
→ **Velika postojanost i poboljšana zaštita od korozije.**
- Pokretna, hladno presana pritiska ploča, galvanski pocinčana (poz. 2).
- Sa osiguranjem protiv proklizavanja, pri čemu navojna čivija zahvata vođicu (poz. 3)
- **Velika sigurnost! Nema proklizavanja ili popuštanja.**
- Vođica, šupljeg profila od hladno vučenog kvalitetnog čelika, 6-ostruko nažlijebljena i galvanski pocinčana (poz. 4)
- **Velika postojanost i dobra zaštita od korozije.**
- Vreteno sa trapeznim navojem, valjano i očvrštno hladnom deformacijom (poz. 5)
- **Ekstremna otpornost na trošenje i dobra pokretljivost.**
- Sa zaštitnim kapama (poz. 6).

L mm	L 1 mm	B mm	L 2 mm	Art.-Nr.	
120	60	20	5	0714 671 12	1
160	80	25	6	0714 671 16	
200	100	27	7	0714 671 20	
250	100	27	7	0714 672 25	
250	120	29	9	0714 671 25	
300	120	29	9	0714 672 30	
400	120	29	9	0714 672 40	
500	120	29	9	0714 671 500	
600	120	29	9	0714 671 600	
800	120	29	9	0714 671 800	
1000	120	29	9	0714 671 101	
300	140	32	10	0714 671 30	
500	140	32	10	0714 672 50	
600	140	32	10	0714 672 60	
400	175	32	10	0714 671 40	
500	175	32	10	0714 673 50	
600	175	32	10	0714 673 60	
800	175	32	10	0714 672 80	
1000	175	32	10	0714 672 100	

- Postojana izvedba (vijčane stega) bez zaštitnih kapa.

L mm	L 1 mm	B mm	L 2 mm	Art.-Nr.	
500	120	35	11	0714 671 50	1
600				0714 671 60	
800				0714 671 80	
1000				0714 671 100	
1250				0714 671 125	
1500				0714 671 150	
1800				0714 671 180	
2000				0714 671 200	
2200				0714 671 220	
2500				0714 671 250	

Zaštitne navlake

Za pažljivo stezanje sa svim uobičajenim vijčanim stegama

- Može se staviti na obje strane i odsjeći po potrebi.

Art.-Nr. 0714 67 102
2 komada u plastičnoj kesii



Zaštitna navlaka se jednostavno navuče i odreže po potrebi.

