

WÜPO vijci za ploče iverice A2

ORSY



- Wüpo vijci za ploče iverice udovoljavaju strožijim zahtjevima usljed upotrebe novih materijala i moderne tehnologije izrade.
- Za ove vijke nije potrebno predbušenje.
- Tanko jezgro vijka rezultuje visoku otpornost na cijepanje i minimalnu deformaciju materijala.

				Boja bitisa	 Upuštena glava	 Upuštena glava sa djelimičnim navojem	 Lećasta upuštena glava	 Ravna lećasta glava	Pak/kom			
Ø	x	L	b		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.				
3,0		12		Z1 (PZD 1)			0182 23 12		200			
		15				0182 23 15						
		16			0182 3 16							
		17				0182 23 17						
		20			0182 3 20	0182 23 20						
25	0182 3 25											
3,5		15			Z2 (PZD 2)			0182 235 15				
		20				0182 35 20	0182 235 20					
		25				0182 35 25	0182 235 25					
		30				0182 35 30	0182 235 30					
		35		0182 35 35		0182 235 35						
40	0182 35 40	0182 235 40										
4,0			24	Z2 (PZD 2)			0182 813 540		0182 14 16	250		
						16	0182 4 16		0182 14 20			
						20	0182 4 20	0182 24 20				
						25	0182 4 25	0182 24 25	0182 14 25			
					30	0182 4 30	0182 24 30	0182 14 30				
		35	0182 4 35		0182 24 35	0182 14 35						
		40	0182 4 40		0182 24 40	0182 14 40						
		4,0				29	Z2 (PZD 2)		0182 814 40			
								45	0182 4 45		0182 24 45	
								50	0182 4 50		0182 24 50	0182 14 50
55	0182 4 55			0182 814 50								
60				0182 814 55								
4,5			30	Z2 (PZD 2)		0182 814 45						
					50	0182 45 35						
					40	0182 45 40						
					45	0182 45 45						
					50	0182 45 50		0182 814 550				
					60	0182 45 60	0182 814 560					
					65	0182 45 65						
					70		0182 814 570					
80		0182 814 580										

34° vrh
 25° vrh