

VERTIKALNA GLODALICA OF 1100-E



Snažna 1.100-W vertikalna glodalica u 8-mm klasi visoke preciznosti, velike radne udobnosti i sa elektronskom regulacijom broja obrtaja.

**Komplet u plastičnom koferu
Art.-Nr. 0702 755 1**

- Narečkani točičić za prethodni izbor brzine rezanja za različite materijale i glodala.
- Konstantna elektronika osigurava stabilnu brzinu rezanja za konzistentno dobro glodanje u drvetu, plastici i aluminijumu.
- Blagi start redukuje vibracije i štiti motor, prenosnik i korisnika.
- Zabavljenje dubine glodanja na lijevom rukohvatu i prekidač uklj./isklj. sa blokadom uključanja i zabavljenjem na desnom rukohvatu za konstantno sigurno držanje mašine.
- Tačno i osjećajno potapanje glodala zahvaljujući dvjema stubnim vodičama glodačke korpe u visokokvalitetnom livenom aluminijumskom kućištu.
- Paralelni graničnik sa finim podešavanjem u 0,1-mm području i usisni adapter.
- Tvornički podešen sistem vodećih čahura za tačno šablonsko glodanje.
- Podešavanje dubine glodanja pomoću grubog i finog podešavanja u koracima od 0,1 mm.
- Izmjenjiva plastična klizna površina glodačke korpe štiti radni komad.
- Precizna stezna glava i blokada vretena za tačnu obradu i brzu zamjenu glodala.
- Gumirani rukohvati i nizak položaj težišta za dobru ergonomiju.
- Novi, patentirani sistem usisavanja prašine kroz lijevu stubnu vodiču glodačke korpe može se zakretati za 360° i uveliko ispunjava zakonske propise.
- Za efektivno usisavanje prašine, preporučujemo industrijski usisivač ISS 54-HO sa BG-Holz H2 odobrenjem i univerzalnim priključnim komadom za električne alate Art.-Nr. 0702 400 247.
- 3 godine garancije.

Sadržaj isporuke


Naziv	Art.-Nr.	P./k.
Vertikalna glodalica OF 1100-E	0702 755 X	1
Plastični kofer, crni	0955 702 755	1
Stezna glava 8 mm uklj. steznu navrtku	0702 750 008	1
Paralelni graničnik sa finim podešavanjem i usisni adapter uklj. stubne vodiče	0702 755 001	1
Vodeća čahura 24 mm	0702 755 024	1
Zaptivna kapa za usisavanje	0708 755 010	1
Viljuškasti ključ OK 10 x 17 mm	0708 755 083	1

Pribor

Naziv	OF 1100-E Art.-Nr.	Prethodni model OF 750-E Art.-Nr.	Pak./kom.
Metalni kofer, crni	0955 702 755	-	1
Stezna glava 6 mm uklj. steznu navrtku	0702 750 006	0702 750 006	1
Stezna glava 8 mm uklj. steznu navrtku	0702 750 008	0702 750 008	1
Vodeća čahura 11 mm	0702 755 011	-	1
Vodeća čahura 17 mm	0702 755 017	-	1
Vodeća čahura 24 mm	0702 755 024	-	1
Vodeća čahura 27 mm	0702 755 027	-	1
Vodeća čahura 30 mm	0702 755 030	-	1
Vodeća čahura 40 mm	0702 755 040	-	1
Paralelni graničnik uklj. šipke	0702 755 001	-	1

Tehnički podaci

Napon	230 V / 50 Hz
Klasa zaštite	□ / II
Broj obrtaja bez opterećenja	8.000 - 24.000 min ⁻¹
Ulazna snaga	1.100 W
Izlazna snaga	600 W
Hod glodačke korpe	55 mm
Ø glodala/glodala za utore	max. 30/36 mm
Težina	3,1 kg
Dužina kabla	4 m



Patentirano usisavanje prašine kroz lijevu stubnu vodiču glodačke korpe značajno poboljšava vidljivost između glodala i radnog komada te povećava radnu sigurnost.

Izmjenjiva Pertinax klizna površina štiti radni komad. Podesivi sklop vodeće čahure za tačno centriranje kod rada sa šablonima.

Jedinstvena konstrukcija prekidača: prekidač uklj./isklj. sa blokadom uključanja je lociran na desnom rukohvatu a zabavljenje dubine glodanja u lijevom rukohvatu. Mašina se uvijek mora opsluživati sa dvije ruke.

Dostupno u flotnom menadžmentu ORSY®fleet.