

## PIŠTOLJ ZA VRUĆE LIJEPLJENJE



Pištolj za lijepljenje posebno visokog učinka, veoma podesan za svaki montažni, reparaturni, dekorativni i posao fiksiranja.

**HKP 220**  
u koferu za nošenje  
Art.-Nr. 0702 623 1

### Podesiva radna temperatura

Tačka topljenja i odgovarajuća temperatura aplikacije mogu varirati od ljepila do ljepila. HKP 220 omogućuje kapacitet grijanja koji se može uskladiti i podesiti individualno prema datom ljepilu.

### Tačno doziranje

Obarač se može podesiti preko mehaničkog ograničenja hoda tako da se aplicira ista količina ljepila svaki put kad se djeluje na obarač.

### Rad bez napora

Dugi obarač odgovara ergonomski savršenoj upotrebi. Prethodno opisano ograničenje hoda obarača takođe se može iskoristiti za ergonomski optimalno podešavanje rastojanja obarača od šake prema vlastitoj veličini korisnikove ruke.

Dostupno u ORSY®fleet flotnom menadžmentu..

Sadržaj isporuke		
Naziv	Art.-Nr.	Pak./kom.
Pištolj za vruće lijepljenje HKP 220	<b>0702 623 X</b>	1
Okrugla mlaznica	<b>0708 623 008</b>	1
Topivo ljepilo, standardno - prozirno	<b>0890 100 052</b>	10
Prazan kofer za nošenje	<b>0955 702 623</b>	1

Tehnički podaci					
Radni napon	Ulazna snaga	Radna temperatura	Kapacitet topljenja	Težina	Veličina
220-240 V/ 50 Hz	220 Watt	140-220°C	0,7-1,2 kg/h	0,6 kg	290 mm x 230 mm

Odgovarajući štapići topivog ljepila					
Naziv	Topivo ljepilo, visoke čvrstoće, Ø11,5mm	Topivo ljepilo, jako, Ø11,5mm	Topivo ljepilo, univerzalno, Ø11,5mm	Topivo ljepilo, standardno, Ø11,5mm	
Boja	Prozirno svijetlo-smeđa	Žuta	Crna	transparent	
Dužina	195 mm	195 mm	180 mm	195 mm	
Sadržaj Pak./kom.	cca. 10	cca. 26	cca. 29	cca. 26	cca. 280
Sadržaj Pak./g	180	500	500	500	5.000
<b>Art.-Nr.</b>	<b>0890 100 050</b>	<b>0890 100 057</b>	<b>0890 100 058</b>	<b>0890 100 052</b>	<b>0890 100 054</b>

Karakteristike					
Tvrdoća	++	++	++	+	
Ljepljivost	++	++	+++	+	
Uklonjivost	+	+	++	+	

+++ = vrlo dobra ++ = dobra + = zadovoljavajuća