



Dijamant sistem

DS 152

Art.-Nr. 0651 152 1

Univerzalna bušilica za bušenje sa bor-krunama za mokro i suho bušenje, ručno ili pomoću stalka.

► Mokro i suho bušenje (pribor).

Prednost:

Fleksibilne opcije primjene – ušteda na nabavci još jedne dodatne mašine.

► 3 brzine.

Prednost:

Optimalno prilagođavanje brzine za brzo i ekonomično napredovanje bušenja.

► Bajonet-priključak za vodu.

Prednost:

Jednostavno spajanje na standardni priključak vode.

► Integriran PRCD-prekidač.

Prednost:

Integrirana sigurnost tokom mokrog bušenja. Nepotrebna dodatna FI-kutija odvodne struje.

► Optički indikator preopterećenja.

Prednost:

Sila posmaka se može optimalno podesiti za brže napredovanje bušenja i duži radni vijek trajanja bor-kruna i mašine.

► 3 godine garancije.

Prednost:

Tokom ovog perioda sve greške nastale u proizvodnji ili materijalu komponentata mašine biće besplatno otklonjene.



Kruna za suho bušenje
Art.-Pre Nr. 0668

Adapter za krunu za suho bušenje
Art.-Nr. 0668 690 18

Sadržaj isporuke

Naziv	Art.-Nr.	Pak/kom
Bušilica za buš. krunama DS 152	0651 152 X	1
Prazan metalni kofer	0955 702 152	
Bajonet-priključak za vodu	0708 152 063	
Viljuškasti ključ SW 38	0651 400 003	
Viljuškasti ključ SW 46	0651 400 004	

Tehničke karakteristike

Napon	V/Hz	230/50
Klasa zaštite		□ / II
Broj obrtaja 1./2./3. brzina	min ⁻¹	0–550/1.250/2.700
Ulazna snaga	W	1.900
Max. Ø-buš., ručno vođenje (mokro)	mm	40
Max. Ø-buš., sa stalkom (mokro)	mm	152
Težina	kg	6,5
Stezni vrat	mm	53
Dužina kabla	m	5

Pribor



Prsten za sakupljanje vode za DS152 i NDS

● Upotrebljiv svuda gdje je neophodno usisavanje vode (npr. useljene zgrade).

Art.-Nr. 0651 400 001

Za max. Ø-bušenja od 40 mm

Art.-Nr. 0651 400 002

Za Ø-bušenja 68 i 82 mm

(za podžbukne razvodne kutije i doze)

Oba umetka su u sadržaju isporuke.

Priključni komad za industrijski usisavač

Art.-Nr. 0702 400 027



Umetci za prsten za sakupljanje vode

Ø-buš. mm	Art.-Nr.	P/kom
20	0651 400 20	1
25	0651 400 25	
28	0651 400 28	
30	0651 400 30	
35	0651 400 35	
40	0651 400 40	
68	0651 400 68	
82	0651 400 82	



Šipka za centriranje za DS 152

● Za precizno zabušivanje pri ručnom bušenju.

Isporuka obuhvata i borer.

Art.-Nr.

0651 152 001 400 mm dužine

0651 152 002 300 mm dužine

0651 152 003 200 mm dužine



Rezervoar za vodu pod pritiskom

● Za poslove bušenja na gradilištima bez priključka vode.

● Zapremina 10 l.

● Dužina crijeva 2,5 m.

● Sigurnosni ventil protiv preopterećenja, takođe i za ispuštanje ostatka komprimiranog zraka.

Art.-Nr. 0651 150 206

Uklj. ručna pumpa
(Art.-Nr. 0708 651 206)