

BEZBOJNI LAK



Bez formiranja magle

Nema stvaranja sprejne prašine tokom nanošenja laka, čime je sprečeno njegovo taloženje na površini.

Brzo sušenje

Veoma brzo sušenje laka u kratkom vremenskom periodu.

Širok spektar primjene

Prikladna na veliki broj sistema za bojenje, laminiranih panela, itd.

Odličan završni efekt

I najmanja površinska oštećenja kao što su ogrebotine i tragovi habanja postaju gotovo nevidljivi.

Boja	Sadržaj u ml	Art.-Nr.	Pak./kom.
mat	400	0893 188 2	1/6
svilenkasto mat	400	0893 188 3	1/6

Područje primjene:

Bezbojni zaštitni lak za lakiranje prirodnih i plastičnih površina, kao i lakiranje međuprelaznih površina bez rubnih zadebljanja.

Način primjene:

Dozu dobro protresti (najmanje 2 minute od momenta kada se počinje čuti kuglica za miješanje), kratko prskati u prazan prostor, kako bi izbacili eventualno

zaostale čestice iz mlaznice i cjevčice za prskanje te zatim sprovesti probno nanošenje. Nanositi s udaljenosti od ca. 40 - 50 cm. Kod lakiranja cjelokupne površine po prvi put, ravnomjerno naprskati jednim naprijed-nazad potezom s udaljenosti od 20 - 30 cm. Nakon upotrebe okrenuti dozu i prskati do pražnjenja ventila.

Dodatni artikli:

Penetrirajući temeljni premaz

Art. -Nr. 0893 18

P240 abrazivni papir

Art. -Nr. 0582 570 240

Krpa za kupljenje prašine

Art. -Nr. 0899 700 001

Spraymaster - aplikator

Art. -Nr. 0891 090

Respiratorna zaštitna maska

Art. -Nr. 0899 160

Ovim informacijama želimo Vas posavjetovati u skladu sa našim najboljim znanjem baziranim na našim testiranjima i iskustvu. Ne preuzimamo odgovornost za rezultate primjene u pojedinim slučajevima s obzirom na veliki broj načina primjene, skladištenja i uvjeta čuvanja koji su izvan okvira našeg

utjecaja. Ovo se također odnosi na neobavezujuću tehničku i komercijalnu podršku kupcima, koju obezbjeđujemo. Uvijek preporučujemo sprovođenje vlastitih testova. Garantiramo kontinuiran kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo da sprovedemo tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda.