

# BITUMEN-ZAPTIVNA MASA

Za fugovanje bitumenskih pokrovnih traka.



Naziv/ pakovanje	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak/kom
Kartuša	310 ml	<b>0890 103</b>	12

## Područja primjene:

Za zaptivanje krovne ljepenke i bitumenskog papira.  
Za fugovanje krovnih prodora kao npr. svjetlosnih kupola (svjetiljnika), ventilacionih otvora (šahtova), antena i dimnjaka kao i za rubna zaptivanja. Naročito je pogodan za hitne reparature.

## Tipične podloge:

Bez prednamaza: bitumen, cinčani lim, bakarni lim, nehrđajući čelik, beton, klinker cigla.  
Kod veoma poroznih podloga koristiti prajmer, Art.-Nr. 0892 875.

## Tehnički podaci:

Sirovinska osnova	Bitumen
Prednamaz	Nije potreban
Max. trajna absorpcija kretanja	10%
Vrijeme stvaranja pokožice	Ca. 30 min kod +23°C i 50% rel. vlažnosti zraka
Vrijeme stvarnjavanja	Ca. 1 mm za 24 sata kod +23°C i 50% rel. vlažnosti zraka
Temperaturna postojanost	-35°C do +110°C
Temperatura obrade	+5°C do +35°C
Premazivanje	Ne
Premazivanje bojom	Ne
Fungicidna svojstva	Ne
Shore-A-tvrdća	-
Gustoća	Ca. 1,38 g/cm³
Istezanje do kidanja za 2-mm-film	-
Sposobnost skladištenja	12 mjeseci

Ovi podaci mogu poslužiti samo kao preporuke, a zasnivaju se na našem iskustvu.  
Potrebno uraditi probe.

- ▶ Odlično prijanjanje na bitumenske površine.

### Prednosti:

Veoma sigurno zaptiva krovnu ljepenknu i bitumenski papir.

- ▶ Dobro prijanja na vlažnoj podlozi.

### Prednosti:

Upotreba je uglavnom neovisna od vremenskih uslova.

Pogodno za hitne reparature.

### Dodatne prednosti:

Postojano na atmosferske uticaje i starenje.

Mogućnost plastičnog oblikovanja.

**Primjena:** Molimo obratite pažnju na „Opšte upute za obradu zaptivnim masama“.

## Uputstvo:

Reparature koje su urađene na vlažnoj podlozi moraju se provjeriti kada se podloga osuši.



**Pištolj za kartuše**  
**Art.-Nr. 0891...**

**Nož za kartuše**  
**Art.-Nr. 0715 66 09**