



ORSY 10

Najlon brusno runo

Sistem rolni

Art.-Nr. 0585 805

Pak./kom. 1

Opremljen sa

Granulacija	Art.-Nr.	Dužina rolne m	Pak/kom.
P 180	0585 805 180	5	1
P 280	0585 805 280		
P 1000	0585 805 600		

Područja primjene:

Fine A, granulacija 180

- Priprema za bojenje pocinčanog čelika.
- Ogrubljanje i čišćenje aluminijumskih dijelova teretnih vozila.
- Brušenje nehrđajućeg čelika.

Very Fine A, granulacija 280

- Za čišćenje i ogrubljanje.
- Matiranje (dekorativno brušenje) ne-željeznih metala, nehrđajućeg čelika itd.
- Brušenje bakra, lemljenih spojeva itd.

Silicijum karbid Ultra -Fine S, granulacija 1000

- Brušenje reakcionih temeljnih premaza, filer i 2K-filer temeljnih premaza.
- Djelimične popravke lakiranih površina "flekovanje".
- Popravljanje grešaka u završnom laku, npr. efekta narandžine kore i sl.
- Ogrubljanje međuprostora pri lakiranju ukrasnih linija.
- Uklanjanje mrlja nastalih prilikom nanošenja premaza.
- Ogrubljanje termoplastičnih materijala.
- Fino brušenje plastike ojačane staklenim vlaknima.

Nosač, prazan

Art.-Nr. 0956 109 0

Pak./kom. 1

Prirubnica

Ø 75 / 250 mm

Art.-Nr. 0956 109 02

Pak./kom. 1

Granulacija	Dužina rolne m	Širina rolne			Pak./kom.
		35 mm Art.-Nr.	70 mm Art.-Nr.	115 mm Art.-Nr.	
P 100	5	0585 835 100	0585 870 100	0585 805 100	1
P 180		0585 835 180	0585 870 180	0585 805 180	
P 280		—	—	0585 805 280	
P 1000		0585 835 600	0585 870 600	0585 805 600	

Najlon brusna runa