

# O-prstenovi

- NBR (nitril kaučuk) PN 70 +/-5.
- Otpornost na temperaturu: cca -25 °C do +100 °C.
- Sigurni brtvljujući elementi, s kojim se može uštedjeti na skladišnom prostoru, jednostavni za montažu.
- Za brtvljenje dijelova stroja, koji su pokretni ili koji miruju.
- Otporni su na sva mineralna ulja, maziva, vruću vodu, paru (ovisno o pritisku), komprimirani zrak, slabe kiseline, itd.



colovski						metrički						
Unutarnji Ø		debljina prstena mm inch	interni naziv	Art.-Nr.	Sadržaj kompleta komada			Unutr. Ø mm	Debljina prstena Ø mm	Art.-Nr.	Sadržaj kompleta komada	
mm	inči				Art.-Nr. 0964 468	Art.-Nr. 0964 468 5	Art.-Nr. 0964 468 6				Art.-Nr. 0964 468 1	Art.-Nr. 0964 468 2
2,90	1/8	1,78 0,070	AS-006	<b>0468 290</b>	50	100	3,0	2,0	<b>0468 003 20</b>	100		
3,69	5/32		AS-007	<b>0468 369</b>					<b>0468 004 20</b>			
4,47	3/16		AS-008	<b>0468 447</b>					<b>0468 005 20</b>			
5,28	7/32		AS-009	<b>0468 528</b>					<b>0468 006 20</b>			
6,07	1/4		AS-010	<b>0468 607</b>					<b>0468 007 20</b>			
7,66	5/16		AS-011	<b>0468 766</b>					<b>0468 008 20</b>			
9,25	3/8	2,62 0,103	AS-012	<b>0468 925</b>	30	50	10,0	2,5	<b>0468 010 20</b>	50		
9,19	3/8		AS-110	<b>0468 919</b>					<b>0468 012 20</b>			
10,78	7/16		AS-111	<b>0468 107 8</b>					<b>0468 013 25</b>			
12,37	1/2		AS-112	<b>0468 123 7</b>					<b>0468 014 25</b>			
13,95	9/16		AS-113	<b>0468 139 5</b>					<b>0468 015 25</b>			
15,54	5/8		AS-114	<b>0468 155 4</b>					<b>0468 017 25</b>			
17,13	11/16		AS-115	<b>0468 171 3</b>					<b>0468 019 25</b>			
18,72	3/4		AS-116	<b>0468 187 2</b>					<b>0468 018 30</b>			
18,64	3/4		AS-210	<b>0468 186 4</b>					<b>0468 020 30</b>			
20,22	13/16		AS-211	<b>0468 202 2</b>					<b>0468 022 30</b>			
21,82	7/8		AS-212	<b>0468 218 2</b>					<b>0468 024 30</b>			
23,40	15/16		AS-213	<b>0468 234 0</b>					<b>0468 025 30</b>			
25,00	1	AS-214	<b>0468 250 0</b>	<b>0468 028 30</b>								
26,57	1,1/16	3,53 0,139	AS-215	<b>0468 265 7</b>	15	50	25,0	3,0	<b>0468 028 30</b>	50		
28,17	1,1/8		AS-216	<b>0468 281 7</b>					<b>0468 030 30</b>			
29,75	1,3/16		AS-217	<b>0468 297 5</b>					<b>0468 034 30</b>			
31,34	1,1/4		AS-218	<b>0468 313 4</b>					<b>0468 036 30</b>			
32,93	1,5/16		AS-219	<b>0468 329 3</b>					<b>0468 038 30</b>			
34,52	1,3/8		AS-220	<b>0468 345 2</b>					<b>0468 040 30</b>			
36,10	1,7/16		AS-221	<b>0468 361 0</b>					<b>0468 042 30</b>			
37,70	1,1/2		AS-222	<b>0468 377 0</b>					<b>0468 030 35</b>			
37,47	1,1/2		AS-325	<b>0468 374 7</b>					<b>0468 032 35</b>			
40,65	1,5/8		AS-326	<b>0468 406 5</b>					<b>0468 033 35</b>			
43,82	1,3/4	AS-327	<b>0468 438 2</b>	<b>0468 035 35</b>								



## Setovi O-prstenova:

colni:

**Art.-Nr. 0964 468**

440 dijelova  
od 5,28-36,1 mm

**Art.-Nr. 0964 468 5**

1050 dijelova  
od 2,90-23,4 mm

**Art.-Nr. 0964 468 6**

330 dijelova  
od 25,0-43,82 mm

metrički:

**Art.-Nr. 0964 468 1**

1050 dijelova  
od 3,0-24,0 mm

**Art.-Nr. 0964 468 2**

330 dijelova  
od 25,0-35,0 mm

**Primjena:** U radionicama za popravak putničkih vozila i poljoprivrednih strojeva, u špedicijama, autobusnim kompanijama, u bravarskim radionicama i u radionicama za održavanje.