



ORSY 10

Kotur sistem za brusni papir za suho brušenje

Kotur sistem veliki, neopremljen

Art.-Nr. 0956 109 0

Pak/kom.: 1

Zvijezda velika

Ø 75/250 mm

Art.-Nr. 0956 109 02

Pak/kom.: 1

Nosač koturova

Art.-Nr. 0956 109 03

Pak/kom.: 1

Fiksna mjera 280

za Orsy 10 - Kotur sistem

- Mjera za otkidanje namotane robe. Odgovarajuća za mjeru 280 mm za postavljanje u vibracionu brusnu mašinu SSE 115, Art.-Nr. 0702 115.

Art.-Nr. 0956 109 05

Pak/kom.: 1

Područja upotrebe

Granulacija P40 do P120:

- Skidanje fabričkih prajmera sa novih dijelova.
- Brušenje starih slojeva laka.
- Brušenje oštećenja nastalih udarem kamena i oštećenja od korozije.
- Brušenje izbočina na limu.
- Brušenje poliestera i finih kitova.
- Egaliziranje rubova kita.

Granulacija P100 do P400:

- Brušenje termoplastičnih akrilnih lakova, debeloslojnih premaza, prajmera, umjetne smole, nitro filera, šprickita, 2K i MS prajmera za punjenje, kao i reakcionih prajmera.
- Mat-brušenje pokrivnih lakova.

Opremljen sa

Granul.	Art.-Nr.	Dužina m	Pak./kom.
P 40	0574 86 40	50	1
P 80	0574 86 80		
P 120	0574 86 120		

Art.-Nr. 0574 85

Pak/kom.: 1

Papir za suho brušenje

Granulacija	Širina role mm	Dužina role m	Art.-Nr.	Pak./kom.
40	115	50	0574 86 40	1
60			0574 86 60	
80			0574 86 80	
100			0574 86 100	
120			0574 86 120	
150			0574 86 150	
180			0574 86 180	
220			0574 86 220	
240			0574 86 240	
280			0574 86 280	
320			0574 86 320	

Montaža

Fiksna mjera se postavi na poprečnu šipku. Poprečnu šipku postaviti između dvije rupe na Orsy10 uređaju za odmotavanje i pričvrstiti vijcima sa obje strane.