

VOSAK ZA KAROSERIJSKE ŠUPLJINE



Boja	Sadržaj u ml	Art.-Nr.	Pak./kom.
Transparentna	1.000	0892 082	1/12

Primjena:

Dozu prethodno dobro protresti. Vosak za šupljine tanko nanijeti pomoću rezervoara pod pritiskom ili pištoljem koji ima odgovarajuću sondu. Nanijeti direktno ili pomoću sonde zavisno od mjesta primjene.

Područje primjene:

Za dugotrajna konzerviranja u području karoserije, karoserijskih šupljina kao što su falcovi, ivice i površine pragova, držači i unutarnji prostor vrata. Dopunjava zaštitu kod novih vozila, a služi i kao zaštita od korozije kod obrade i popravki nakon udesa.

Napomena:

Temperature materijala trebaju biti od +10°C do +30°C. Preporučena debljina nanosa: 2-3 nanosa.

Za popravke i dugotrajnu zaštitu.

Odlična svojstva prodiranja

Učinkovito štiti teško pristupačne falcove.

Potiskuje vodu

Vlaga se odvaja i potiskuje.

Visoka toplotna otpornost i fleksibilnost u hladnim uvjetima

Ne sadrži aromatske spojeve, kompatibilno sa svim komercijalno dostupnim površinskim premazima, plastičnim i gumenim dijelovima

Optimalna zaštita od korozije od debljine nanosa 50µ

Snizhen sadržaj hlapivih organskih spojeva

Veoma visok sadržaj čvrste tvari

Izdašnost: 876 g/1000 ml pri 50µ 0,07 l/m²