

TEKUĆINA ZA KOČNICE

Za hidraulične sisteme kočnica.



Oznaka	Tačka suhog vrenja	Tačka mokrog vrenja	Pakovanje	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
DOT 4*	min. +250°C	min. +155°C	Boca	500 ml	0892 009 50	1/15
			Kanister	5 l	0892 009 5	1
			Bure	60 l	0892 009 60	1
DOT 4** nisko-viskoz.	min. +265°C	min. +175°C	Kanister	5 l	0892 009 405	1
			Bure	60 l	0892 009 460	1
DOT 4+***	min. +265°C	min. +180°C	Kanister	5 l	0892 009 8	1
			Bure	60 l	0892 009 860	1

* Propisano kod različitih VW/Audi, Seat i Skoda vozila.

** Propisano kod VW/Audi vozila sa ESP. Ispunjava VW normu **VW 501 14**.

Propisano za BMW vozila sa DSC bez pumpe za predpunjenje.

Propisano za različita Opel vozila.

*** Propisano za Mercedes vozila.

Napomena:

Zamjenu tekućine za kočnice sprovesti po propisima proizvođača vozila. Ni u kojem slučaju ne miješati sa Automatic Transmission Fluids (ATF) ili mineralnim uljima. Ne dozvoliti kontakt sa lakiranim površinama jer tekućina otapa lak.

Slavina sa ventilom

Za	Art.-Nr.	Pak./kom.
5-litara kanister	0891 302 01	1
60-litara bure	0891 302 06	1

Pažnja:

Tekućina za kočnice je higroskopna (upija vlagu).

Slavina sa ventilom se smije koristiti samo za izlivanje tekućine. Nakon upotrebe kanister zatvoriti samo sa originalnim poklopcem. Slavina ne garantuje da se tekućina neće pomiješati sa vlagom iz zraka.

Molimo, uputiti korisnika na pravilno čuvanje i skladištenje.

Uvijek se držati propisa proizvođača vozila.

- ▶ Ispunjava i nadmašuje specifikacije: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 i DOT 4.

Prednost:

- Tekućine za kočnice se mogu miješati sa svim proizvodima koji ispunjavaju propise FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 ili ISO 4925.

- ▶ Formulirano na bazi glikol etera.

Prednosti:

- Izvrsna zaštita od korozije za željezo i neželjezne metale.
- Visoka termička stabilnost.
- Kompatibilno sa gumom.

- ▶ Izvrsne osobine podmazivanja.

Prednost:

- Pogodno za upotrebu u hidrauličkom prenosu sile kvačila.

- ▶ DOT 4 nisko-viskozno - pogodno za moderne sisteme kočnica (ESP).

Prednost:

- Razvijeno po novim zahtjevima proizvođača automobila.

- ▶ DOT 4 nisko-viskozno - garantuje ispravnu funkcionalnost ESP sistema čak i pri niskim temperaturama.

Prednost:

- Povećana sigurnost vožnje.



**Tester tekućine za kočnice
Art.-Nr. 0715 53 205
Etikete za evidenciju
promjene tekućine
Art.-Nr. 0892 009 999**