



Pneumatski pištolj za eksere

DSN 5090 34°

Art.-Nr. 0703 543 0

Lagani pneumatski pištolj velike snage za eksere u traci sa polu-glavom i nagibom 30-34°, u promjerima od 2,9-3,3 mm, dužine 50-90 mm. Područja primjene su, pored ostalog, gradnja montažnih kuća, gradnja interijera, u tesarstvu, zakivanje sanduka, gajbi i krovnih letvi.

- Magacin podesiv za različite veličine eksera.
- Prepoznavanje praznog magacina obezbjeđuje duži životni vijek mašine.
- Podešavanje dubine zakivanja, bez korištenja dodatnog alata, štiti radnu površinu.
- Dvostruka funkcija obarača za podešavanje sa pojedinačnom na okidanje kontaktom.
- Specijalno oblikovan okidač se zariva u materijal, sprječavajući klizanje uređaja tokom zakivanja.
- U ručki ugrađen filter za eliminaciju prašine i nečistoća.
- Podesivo izbacivanje zraka.
- Zakačka za pojas.
- Kućište od magnezijuma, neznatne težine za ugodan rad.
- U isporuci i najlonska torba za nošenje.

Sadržaj isporuke

Opis	Art.-Nr.
Pneumatski pištolj za eksere DSN 5090 34°	0703 543 0
Najlonska torba za nošenje sa kaišem	0955 703 500
Zaštitne naočale	-
Ulje za održavanje	-
Kutni usadni ključ (imbus) 5 mm	-
Uputstvo za rukovanje	-

Tehnički podaci

Tip / Izvedba	DSN 5090 34°
Ekser-Ø	2,9-3,3 mm
Dužina eksera	50-90 mm
Kapacitet magacina	88-98 eksera
Radni pritisak	4,8-8,3 bar
Max. pogonski pritisak.	8,3 bar
Potrošnja zraka	cca. 3,69 l/udar
Minimalni promjer crijeva	9 mm
Priključak za zrak	1/4"
Težina	3,76 kg
Dimenzije (L x W x H)	476 x 114 x 362 mm

Odgovarajući kompresor K 400

Art.-Nr. 0701 240

Primjer potrošnje:

40 eksera/min. x 3,69 l/ekseru daje potrošnju zraka od 147,6 l/min. Kompresor K 400 isporučuje 180 l/min., tako da je predviđena i rezerva. Radni pritisak se podešava na regulatoru pritiska!



□ = nezašč. ■ = poc. plavo pasiv. ■ = poc. žuto pasiv. ■ = nehrđ. čel.

Odgovarajući pribor

Izvedba	Art.-Nr.	P/kom
Utična spojnica (mesing) 1/4"	0699 211 4	1
Utična spojnica (čelik) 1/4"	0699 211 41	
Brza spojnica (mesing) 9 mm	0699 129	3
Brza spojnica (čelik) 9 mm	0699 129 1	
Brza spojnica. (sigurnosna) 9 mm	0699 152 9	1
Mali nauljivač (uljna magla) 1/4"	0699 070 314	
Ulje za održavanje pneum. instalacija 1 l	0893 050 5	10 m
Crijevo za zrak pod pritiskom, unut.-Ø 9 mm	0699 909 1	

Ekseri u traci sa polu-glavom, 34°, prema DIN 1052

- Izvedba: Čelik pocinčani, žuto pasivirani (A2C).

Izvedba	Ø u mm	Dužina u mm	Art.-Nr.	P/kom
glatki, nezaštićeni, nasmoljeni	2,9	63	0482 329 63	6000
		75	0482 329 75	5400
	3,1	82	0482 331 82	4000
nezaštićeni, nazubljeni, nasmoljeni	2,9	75	0482 629 75	5400
		82	0482 631 82	4000
	3,1	90	0482 631 90	4200
pocinčani, nazubljeni, nasmoljeni	2,9	50	0482 729 50	5000
		63	0482 729 63	
		75	0482 729 75	
pocinčani, glatki, nasmoljeni	2,9	63	0482 429 63	6000
		75	0482 429 75	5400
	3,1	82	0482 431 82	4000
		90	0482 431 90	4200

Ove izvedbe mogu se koristiti i u konkurentskim mašinama (pogledati uporednu listu).