



Zebra[®] piast / piasta

W-211

(slično DIN 7504-N)

Ravna lečasta glava sa krstastim prihvatom

Čelik pocinčani, plavo pasivirani (A3K)

A2 (samo za rad u aluminijumu i plastici)

Bimetal, Ruspert prevlaka

(samobušeci vijak od nehrđajućeg čelika A2 sa cementiranim vrhom za bušenje, kaljenim)

Za uzdužne sučevone spojeve na: čeličnim i aluminijumskim profilnim limovima

Nom. Ø d mm	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5
Glava Ø dk mm	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8
k mm	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95
lp mm	2,5	3,0	3,5	4,5	5,0	6,5
Prihvat	H1	H2	H2	H2	H2	H3
Opseg bušenja mm	0,7-1,9	0,7-2,25	0,7-2,4	1,75-3,0	1,75-4,0	1,75-5,25

Nominalni Ø d mm	Dužina l mm	piast čelik pocinčani, plavo pasivirani Art.-Nr.	Pak./kom.	piast A2 samo za rad u aluminijumu Art.-Nr.	Pak./kom.	piasta bimetal sa Ruspert prevlakom Art.-Nr.	Pak./kom.
2,9	13	0211 29 13	1000	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-
	19	-	-	-	-	-	-
3,5	9,5	0211 35 95	100/1000	-	-	-	-
	13	0211 35 13		-	-	-	-
	16	0211 35 16	1000	0211 135 16	1000	0211 835 16	100/1000
	19	0211 35 19		-	-	0211 835 19	
	22	-		-	-	-	
25	0211 35 25	1000	-	-	-	-	
3,9	13	0211 39 13	100/1000	0211 139 13	1000	-	-
	16	0211 39 16		0211 139 16		-	
	19	0211 39 19		0211 139 19		-	
	22	0211 39 22		-		-	
	25	0211 39 25	500	0211 139 25	1000	-	
	32	0211 39 32		-	-	-	
39	-	-	-	-	-	-	
4,2	13	0211 42 13	1000	0211 142 13	1000	-	100/1000
	16	0211 42 16	100/1000	0211 142 16		0211 842 16	
	19	0211 42 19	-	0211 142 19		0211 842 19	
	22	0211 42 22	1000	-	0211 842 22	100	
	25	0211 42 25	500	0211 142 25	1000		0211 842 25
	32	0211 42 32		-	-		0211 842 32
38	-	-	-	-	0211 842 38		
45	-	-	-	-	-		
4,8	13	0211 48 13	100/1000	0211 148 13	1000	-	100
	16	0211 48 16	1000	0211 148 16		0211 848 16	
	19	0211 48 19		0211 148 19		0211 848 19	
	22	0211 48 22	500	0211 148 22	500	0211 848 22	
	25	0211 48 25		0211 148 25	-	0211 848 25	
	32	0211 48 32		-	-	0211 848 32	
	38	0211 48 38	300	-	-	0211 848 38	
	45	0211 48 45		-	-	-	
	50	0211 48 50		-	-	-	
55	-	-	-	-	-		
5,5	60	-	500	-	-	-	-
	16	-		-	-	-	
	19	0211 55 19		-	-	-	
	22	-		-	-	-	
	25	-		-	-	-	
	32	-		-	-	-	
	38	-		-	-	-	
	45	-		-	-	-	
50	-	-	-	-			

**Izvedba sa pocinčanim čelikom:
Sa opštom
konstrukcionom dozvolom
Z-14.1-4**

Dozvola se primjenjuje samo za Zebra[®] piast čelik, pocinčan, Ø 4,2 i 4,8 mm

