

# Kliješta za skidanje izolacije



L mm	mm <sup>2</sup>	AWG	Art.-Nr.	Pak./kom.
180	0,5 - 4,0	20-11	<b>0691 500</b>	1
200	0,3 - 6,0		<b>0691 501*</b>	

## AS 61

- Nije potrebno podešavanje promjera.
- Zbog uskih usta kliješta, mogući su radovi i na teško pristupačnim mjestima.
- Nema opasnosti od povreda pri skidanju izolacije.
- Sjekač žice za masivne provodnike do maksimalno 2 mm Ø
- Specijalno ojačani nož.
- Ergonomski oblikovana kliješta za jednostavniji rad.

\* Podešavanje dužine 8 - 12 mm.



L mm	mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Pak./kom.
170	0,2 - 6,0	<b>0715 01 02</b>	1

## AS 62


- Nije potrebno podešavanje promjera.
- Optička mjera dužine.
- Sjekač žice za masivne provodnike do maks. 2 mm promjera.
- Polja za utvrđivanje.



L mm	mm <sup>2</sup>	AWG	Art.-Nr.	Pak./kom.
165	6 - 16	5-10	<b>0715 01 03</b>	1
Zamjenski nožić			<b>0715 01 031</b>	

## AS 160

- Nije potrebno podešavanje promjera.
- Specijalno ojačana oštrica. Mijenjanje oštrice traje samo nekoliko sekundi.
- Nije moguće oštećenje žice.
- Tijelo kliješta od poliamida ojačanog staklenim vlaknima.



L mm	mm <sup>2</sup>	AWG	Art.-Nr.	Pak./kom.
160	0,2 - 6,0	20-10	<b>0714 41 06</b>	1

## AS 280

- Kliješta za skidanje izolacije i nož za rezanje kabla u jednom alatu. Rezervne oštrice se nalaze u gornjoj ljusci ručke.
- Nož za kabl sa podešavajućom **dubinom za sve okrugle kablove** promjera od 4 - 28 mm.
- Pomoću okretnog noža automatsko prebacivanje sa okruglog na uzdužni rez.
- Držać **se može zaključati u dvije pozicije** (4 - 16 ili 8 - 28 mm promjera).
- Za **automatsko** skidanje izolacije **pune žice i licnaste žice** od 0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>. **Skala za 8 - 20 mm dužine skidanja izolacije.**
- Zbog **uskih usta kliješta**, mogući su radovi i na teško pristupačnim mjestima (npr. razvodne table i ormari, razvodne kutije, itd.).