



Nonijus vrijednost gore dole	Područje mjerena mm	Dužina kljuna mm	<b>Art.-Nr.</b>	Pak./kom.
0,05	1/128	0–150	<b>0715 76 01</b>	1

## Pomično mjerilo DIN 862

- Sa trenutnim fiksiranjem.
- Tabela navoja na stražnjoj strani.
- Nehrdajući.
- Skala i nonijus mat kromirani.
- Mjerne površine su izbrušene i ispolirane.
- Sa mjeračem dubine.
- Dostavlja sa u atraktivnoj kutiji.



Nonijus vrijednost gore dole	Područje mjerena mm	Dužina kljuna mm	<b>Art.-Nr.</b>	Pak./kom.
0,05	1/128	0–150	<b>0715 76 02</b>	1

- Sa vijkom za fiksiranje.
- Tabela navoja na stražnjoj strani.
- Nehrdajući.
- Skala i nonijus mat kromirani.
- Mjerne površine su izbrušene i ispolirane.
- Sa mjeračem dubine.
- Dostavlja sa u atraktivnoj kutiji.



Nonijus vrijednost gore dole	Područje mjerena mm	Dužina kljuna mm	<b>Art.-Nr.</b>	Pak/kom.
0,05	1/128	0–155	40	
			<b>0715 76 07</b> <b>0715 76 071*</b>	1

\* sa certifikatom kalibracije

## Precizno pomično mjerilo DIN 862

- Očitanje bez parallax greške.
- Sa trenutnim fiksiranjem.
- Nehrdajući.
- Skala i nonijus mat kromirani.
- Mjerne površine su izbrušene i ispolirane, šina i klizač su kaljeni.
- Tabela navoja.
- Za vanjska, unutrašnja, dubinska i visinska mjerena.
- Dostavlja sa u atraktivnoj plastičnoj kutiji.



Nonijus vrijednost mm	Područje mjerena mm	Dužina kljuna mm	<b>Art.-Nr.</b>	Pak./kom.
0,02	0–150	40	<b>0715 76 10</b>	1

## Precizno pomično mjerilo sa satom

- Očitavanje 0, 02 (1/50).
- Sa vijkom za fiksiranje.
- Od nehrđajućeg čelika, iskovan i kaljen.
- Mjerne površine su izbrušene i ispolirane.
- Mjerni sat omogućava sigurno mjerjenje.
- Pogon je čvrst i otporan na udarce.
- Mjerač dubine se pridržava čvrstom metalnom trakom.
- Dostavlja sa atraktivnoj plastičnoj kutiji.