

TIPP®-SMARTLOCK CIJEVNE OBUJMICE



- Zglobno spojena obujmica.
- Würthovo ekskluzivno brzopotezno zatvaranje za sigurnu i brzu montažu.
- Kraći stezni vijak, zahvaljujući novom mehanizmu zatvaranja, štedi vrijeme i unapređuje montažu.
- „Click“-mehanizam koji je u fazi patentiranja, načinjen od visokokvalitetnog opružnog čelika, omogućuje pouzdano završljivanje.
- Opružno montirani stezni vijak čini njegovo zavrtnje lakšim.
- Inovativna profilna guma obezbjeđuje odlična klizna svojstva cijevi tokom predmontaže zahvaljujući optimizaciji profila gume.
- Zvučna izolacija obujmice prema DIN 4109.
- Otpornost na starenje i vremenske uticaje, testirana prema DIN 53508 i DIN 53509.
- Temperaturna otpornost od -40°C do +120°C.
- Bez silikona.
- Pričvrtni vijak M5 sa kombinovanim prihvatom za ravne i krstaste Philips odvijače.
- Navrtka M8 zavarena u četiri tačke (visoka čvrstoća i pouzdanost protiv uvijanja).

Područje stezanja mm	Bakar DIN 1786 (EN 1057) mm	Cijev-Ø				Prijključni navoj	Max. opterećenje N	Art.-Nr.	Pak./kom.
		Čelik DIN 2440/2448 Zoll (inch)	Čelik vanjski mm	HT-cijev	SML-cijev				
11 - 15	12	1/4	13,5	-	-	M8	800	0543 068 015	150
15 - 19	15/18	3/8	17,2	-	-	M8	800	0543 068 019	150
21 - 23	22	1/2	21,3	-	-	M8	800	0543 068 023	150
26 - 28	28	3/4	26,9	-	-	M8	800	0543 068 028	125
32 - 35	35	1	33,7	-	-	M8	800	0543 068 035	100
40 - 43	42	1 1/4	42,4	DN 40	-	M8	800	0543 068 043	75
48 - 51	-	1 1/2	48,3	DN 50	-	M8	1200	0543 068 051	60
52 - 56	54	-	54	-	-	M8	1200	0543 068 056	50
57 - 60	57	2	57/60,3	-	DN 50	M8	1200	0543 068 060	50
62 - 65	64	-	63,2	-	-	M8	1200	0543 068 065	50
74 - 80	76,1	2 1/2	76,1	DN 70	DN 70	M8	1200	0543 068 080	40
83 - 91	88,9	3	88,9	-	DN 80	M8	1800	0543 068 091	30
108 - 114	108	-	108	DN 100	DN 100	M8/M10	1800	0543 068 114	15
108 - 114	114	4	114,3	DN 100	DN 100	M8/M10	1800		

Pogodno za ORSY®skladištenje



Praktično ORSY® pakovanje sa ručkom za nošenje za što brže i lakše rukovanje.



- Integrirana ručka za nošenje.
→ **Veoma lako za transportovanje.**
- Složivo, pa ipak se obujmice mogu lako izdavati.
- Krojeno prema ORSY®1 regalnom sistemu.



Varijabilno otvaranje.



Veliki ugao otvaranja.



Lako rukovanje.