



Boja	Perforirani krak mm	Dužina mm	Art.-Nr.	Pak/kom	
smeđa	30 mm	2500	<b>0681 007 3</b>	20 štapova	
cigla crvena			<b>0681 007 30</b>		
crna			<b>0681 007 300</b>		
bijela			<b>0681 007 301</b>		
smeđa	50 mm		<b>0681 008 5</b>		10 štapova
cigla crvena			<b>0681 008 50</b>		
crna			<b>0681 008 500</b>		
bijela			<b>0681 008 501</b>		
smeđa	70 mm		<b>0681 009 7</b>	10 štapova	
cigla crvena			<b>0681 009 70</b>		
crna			<b>0681 009 700</b>		
bijela			<b>0681 009 701</b>		
smeđa	90 mm	<b>0681 010 9</b>	10 štapova		
cigla crvena		<b>0681 010 90</b>			
crna		<b>0681 010 900</b>			
bijela		<b>0681 010 901</b>			



Boja	Širina mm	Dužina m	Art.-Nr.	Pak/duž. m
bijela	50	5	<b>0681 004 50</b>	240
	80		<b>0681 004 80</b>	120
	100		<b>0681 004 100</b>	
smeđa	50		<b>0681 005 50</b>	240
	80		<b>0681 005 80</b>	120
	100		<b>0681 005 100</b>	
cigla crvena	50		<b>0681 006 50</b>	240
	80		<b>0681 006 80</b>	120
	100		<b>0681 006 100</b>	
crna	50		<b>0681 007 50</b>	240
	80		<b>0681 007 80</b>	120
	100		<b>0681 007 100</b>	

## Profil za ventilaciju i zaštitu od ptica

- Ugaoni profil sa jednim neperforiranim krakom širine 30 mm. Drugi krak je perforiran.
- Otporan na atmosferske uticaje.
- Žilav i na udar visokootporan PP.
- Dužina po štapu 2,5 m.

### Područje primjene

Za ventilaciono zatvaranje nadstrešnica ili fasada po DIN 4108.

## Rešetka za ventilaciju i zaštitu od ptica

- Žilav i na udar visokootporan PP.
- Otporna na svjetlost (ne blijedi).
- Otporna na atmosferske uticaje.
- Elipsoidan oblik rupa.

### Područje primjene

Za ventilaciono zatvaranje nadstrešnica ili fasada po DIN 4108.