

GASNI TOPIONIK



Napomena:

- Gasni topionik se isporučuje prazan. Početno punjenje sa butan gasom, Art.-Nr. 0893 250 001
- Volumen punjenja gasa je 9 ml. Ekvivalentno vremenu gorenja od 60-90 minuta.

PLASTIČNO RAVNALO



Ove informacije su samo preporuke bazirane na našem iskustvu. Prethodne probe su zahtijevane. Tokom upotrebe proizvoda, pridržavati se tehničkog lista i primjenjivih regulativa.

Za brzo, selektivno topljenje tvrdog voska

Art.-Nr. 0890 305 3

Pak./kom. 1

Fleksibilan u upotrebi

- Ne posjeduje kablo te je stoga vrlo fleksibilan za upotrebu
- Jednostavno za upotrebu zbog oblika olovke
- Zahvaljujući integriranom upaljaču u poklopcu, gasni topionik je uvijek spremjan za upotrebu

Odlična kontrola temperature

Temperatura primjene se može podesiti bez vađenja gasnog topionika.

Visok nivo sigurnosti

Gasni topionik se automatski gasi po stavljanju poklopca.



Putem ovog QR koda pogledajte video primjene proizvoda.

Za rad sa i obradu zapunjavajućih predlakova, poput RSM 2-reparaturne mase, tvrdih i mehanih voskova.

Art.-Nr. 0890 305 30

Pak./kom. 2

Praktičan višenamjenski alat

- Prednji vrh: Za punjenje oštećenja mekanim voskom i uklanjanje tvrdog voska
- Oštiri zubci ravnala: Za ravnanje voska unutar površine
- Zaobljeni zubci ravnala: Za ravnanje voska na rubovima
- Bijela strana jastučića za brušenje i poliranje: Za odmašćivanje i matiranje oštećenih površina
- Zelena strana jastučića za brušenje i poliranje: Za poliranje oštećenih površina
- Tamno runo: Za brušenje i uklanjanje tvrdog voska
- Nazubljeni unutrašnji dio tijela: Za čišćenje ravnala



Putem ovog QR koda pogledajte video primjene proizvoda.