



ZEBRA® kablovi za vozila FLRY

- Prema normi DIN/ISO 6722.
- PVC vanjska izolacija.
- Nominalni napon: $U_n = 50\text{ V}$, $U_n = 60\text{ V}$.
- Temperaturno područje upotrebe: klasa A, -40°C do $+85^\circ\text{C}$.
- Bez silikona, kadmija i olova.

Izvedba: na plastičnom koturu za ORSY® 10 sistem za skladištenje

Nominalni poprečni presjek mm ²	0,35	0,5	0,75	1,0	1,5	2,5	4,0							
Vanski-Ø ca. mm	1,25	1,50	1,80	2,00	2,30	2,90	3,50							
ID boje	Art.-Nr.	Pak m	Art.-Nr.	Pak m	Art.-Nr.	Pak m	Art.-Nr.	Pak m						
crna	0770 035		0770 050		0770 075		0770 10		0770 100		0770 105		0770 110	
crvena	0770 035 1		0770 050 1		0770 075 1		0770 090 1		0770 101		0770 106		0770 110 0	
plava	0770 035 2		0770 050 2		0770 075 2		0770 090 2		0770 102		0770 107			
žuta	0770 035 3		0770 050 3		0770 075 3		0770 090 3		0770 103		0770 108		0770 110 00	
zeleno	0770 035 4		0770 050 4		0770 075 4		0770 090 4		0770 104		0770 109			
siva	0770 035 5		0770 050 5		0770 075 41		0770 091 1		0770 104 1		0770 109 1			
bijela	0770 035 42		0770 050 42		0770 075 42		0770 091 0		0770 104 2		0770 109 2			
braun	0770 035 9		0770 050 9		0770 075 9		0770 090 9		0770 104 0		0770 109 9		0770 110 9	
ljubičasta	0770 035 7		0770 050 7		0770 075 43		0770 090 7		0770 102 0		0770 107 0			
crno-crvena	0770 035 55		0770 050 55		0770 075 49		0770 090 55		0770 104 55					
crno-žuta	0770 035 65		0770 050 65		0770 075 93		0770 090 65		0770 104 65					
crno-zelena					0770 075 50		0770 090 56		0770 104 56					
crno-bijela	0770 035 54		0770 050 54		0770 075 48		0770 090 54		0770 104 54					
crveno-plava					0770 075 91		0770 090 91		0770 104 91					
crveno-žuta	0770 035 51		0770 050 51		0770 075 45		0770 090 51		0770 104 51					
crveno-siva		100		100	0770 075 70	100	0770 090 70	100	0770 104 70	100		50		25
crveno-bijela	0770 035 69		0770 050 69		0770 075 69		0770 090 69		0770 104 69					
plavo-crna					0770 075 61		0770 091 2		0770 104 61					
plavo-crvena	0770 035 60		0770 050 60		0770 075 60		0770 090 60		0770 104 60					
plavo-zelena					0770 075 94		0770 090 59		0770 104 59					
plavo-bijela	0770 035 58		0770 050 58		0770 075 58		0770 090 58		0770 104 58					
žuto-plava					0770 075 571		0770 090 571		0770 104 571					
žuto-zelena	0770 035 57		0770 050 57		0770 075 51		0770 091 6		0770 104 57					
zeleno-crvena					0770 075 72		0770 090 72		0770 104 72					
zeleno-žuta	0770 035 73		0770 050 73		0770 075 5		0770 090 5		0770 104 73		0770 109 90			
sivo-crna					0770 075 47		0770 091 3		0770 104 53					
sivo-crvena	0770 035 52		0770 050 52		0770 075 46		0770 091 4		0770 104 52					
sivo-zelena					0770 075 95		0770 091 5		0770 104 71					
bijelo-crvena	0770 035 573		0770 050 573		0770 075 573		0770 090 573		0770 104 573		0770 109 92			
smeđo-bijela					0770 075 92		0770 090 76		0770 104 76					
ljubičasto-crna					0770 075 62		0770 090 62		0770 104 62					

Izvedba: u snopu (tip FLY)

- Temperaturno područje upotrebe: -40°C do $+70^\circ\text{C}$.

Nomin. popr. presjek mm ²	Vanski-Ø ca. mm	Art.-Nr. crna	Art.-Nr. crvena	Art.-Nr. smeđa	Art.-Nr. plava	Pak m
6,0	4,7	0770 111	0770 111 0	0770 111 9	0770 111 00	25
10,0	6,3	0770 111 2	0770 111 21	0770 111 22	—	50
16,0	7,3	0770 111 3	0770 111 301	—	—	25
25,0	9,1	0770 112	0770 112 301	—	—	
35,0	11,0	0770 113	0770 113 301	—	—	
50,0	12,6	0770 113 5	0770 113 501	—	—	
70,0	14,8	0770 113 7	0770 113 701	—	—	