



Pneumatski uređaj za slijepo zakovice

PNG 102 / PNG 122

Ručni, kompaktni pneumatski uređaj za zakivanje slijepih zakovica sa usisavanjem, tj. vađenjem trna zakovice koje može biti deaktivirano kliznim prekidačem.

PNG 102

Art.-Nr. 0703 937 22

- Za zakivanje slijepih zakovica prečnika Ø 2,4 mm – 5,0 mm od bilo kojeg materijala i za ograničenu upotrebu za slijepo zakovice prečnika Ø 6,0 mm u zvedbi aluminijum/čelik.
- Max. trn-Ø: 3,2 mm.

PNG 122

Art.-Nr. 0703 937 33

- Za zakivanje slijepih zakovica Ø 2,4 mm – 6,4 mm od svih materijala.
- Takođe je moguće zakivanje Monobolt-slijepih vijaka prečnika Ø 6,5 mm od svih materijala. Samo sa odgovarajućim usnim dijelom, Art.-Nr. 0946 830.
- Max. trn-Ø: 4,5 mm.

Sadržaj isporuke

Oznaka	PNG 102 Art.-Nr.	PNG 122 Art.-Nr.	Pak/kom
Usni dio 17/27 za 4,0 mm Alu, čelik, nehrđajući čelik	0949 20 4		1
Usni dio 17/29 za 4,0 mm Alu, čelik, nehrđajući čelik	0949 20 5		
4,8/5,0 mm Alu, bakar			
Usni dio 17/32 za 4,8/5,0 mm Alu, čelik	0949 20 6		
Usni dio 17/36 za 5,0/6,0 mm Alu, čelik, nehrđ. čelik	0949 20 7	0949 20 7	
Usni dio 17/40 za 6,0 mm Alu, čelik		0949 20 21	
6,4 mm Alu			
Usni dio 17/45 za 6,4 mm Alu, čelik, nehrđajući čelik		0949 20 22	
8,0 mm Alu			
Montažni ključ SW 12/14			
Montažni ključ SW 14/17			
1 boca hidrauličkog ulja 100 ml			
1 posuda za dopunu ulja			

Odgovarajući pribor za PNG 102 / PNG 122

Naziv	Art.-Nr.	Pak/kom
Usni dio 17/18 za 2,4 mm Alu, 3,2 mm Alu i bakar	0949 20 11	1
Usni dio 17/24 za 3,0/3,2 mm Alu, bakar, čelik, nehrđajući čelik	0949 20 3	
Usni dio za Monobolt-slijepo vijake Ø 6,5 mm u Alu, čelik, nehrđajući čelik	0946 830	
Stezne čeljusti, 3-djelne	0709 937 501	
Spremnik za skupljanje trnova za PNG 102	0709 937 645	
Spremnik za skupljanje trnova za PNG 122	0709 937 647	
Adapter za priključak zraka 1/4"	0709 937 671	
Utična spojnica (mesing) 1/4"	0699 211 4	
Utična spojnica (čelik) 1/4"	0699 211 41	
Pneumatsko crijevo, unutarnji-Ø 6 mm, 10 m	0699 906 1	

Tehnički podaci


Oznaka		PNG 102	PNG 122
Težina	kg	1,6	1,9
Dužina	mm	278	312
Visina	mm	291	317
Radni pritisak	bar	5-7 bar	5-7 bar
Sila zakivanja pri 7 bar	N	9.000 N pri 5 bar	14.000 N pri 5 bar
Hod	mm	18	25
Potrošnja zraka po jednom zakivanju	l	cca. 2,3	cca. 4,8
Prečnik crijeva, unutarnji-Ø	mm	6	6

Prednosti:

- ▶ Patentirani sistem steznih čeljusti.
 - Produžuje radni vijek steznih čeljusti nekoliko puta.
 - Sigurna, protuklizna vučna hvataljka trna.
- ▶ Minimalna potrošnja komprimiranog zraka putem dvostrukog iskorištenja zraka - za zakivanje zakovica i za vađenje ostatka trna.
- ▶ Ventil prekomjernog pritiska sprječava nastanak preopterećenja.
- ▶ Nizak nivo vibracija i zvučno prigušenje.
- ▶ Gumom obložena ručka.
- ▶ Spremnik za skupljanje trnova sa integrisanim sigurnosnim uređajem.
- ▶ Okretni usmjerivač zraka.

Dimenzije prednje čaure u mm:

PNG 102



PNG 122

