



Triathlon® ulje za transmisije i hidraulično ulje

► Triathlon® ulja za transmisiju i hidraulična ulja su proizvedena i punjena pod strogim nadzorom kvaliteta prema normi DIN EN ISO 9001.

Prednost:

- Visoka sigurnost pri proizvodnji.
- Obiman broj odobrenja proizvođača.

► Kod Triathlon® ulja dolaze u obzir, samo i isključivo visokokvalitetni prvi rafinirani i sirovine.

Prednost:

- Motorna ulja Triathlon® ispunjavaju važne specifikacije proizvođača motornih vozila

Transmisijsko ulje

narandžasto = sintetičko

žuta = mineralno

Opis	Područje upotrebe	Odobrenja	Sadržaj	Art.-Nr.	P/kom
GEAR HYPOID 85W-90 Visoko performansno ulje za hipoidne transmisije sa velikom osovinskom devijacijom, kao i za diferencijalne, glavne i pomoćne transmisije. Takođe je pogodno za asinhronu manualne transmisijske kutije.	MINERALNO Visoko performansno ulje za hipoidne diferencijale. Koristi se u putničkim i privrednim vozilima.	API GL 5 MB-odobrenje 235.0, MAN 342 tip M1, MIL-L 2105 D Würth takođe preporučuje ovaj proizvod za vozila koja podliježu slijedećim specifikacijama proizvođača vozila: ZF-TE-ML 05A / 16C / 17B / 19B / 21A	1 litar	0897 485 901	1/6
			5 litara	0897 485 902	1/3
			20 litara	0897 485 903	1
			60 litara	0897 485 904	1
			208 litara	0897 485 905	1
GEAR HYPOID 75W-90 Visokoperformansno transmisijsko ulje za sisteme pod visokim radnim pritiskom namjenjeno za široko područje upotrebe. Pruža izvrsnu zaštitu od habanja, optimalnan radni pritisak i visoku zaštitu od korozije.	SINTETIČKO Optimalno za visoko opterećene manualne, pomoćne transmisije te za pogone i hipoidne diferencijale gdje se zahtjeva korištenje ulja sa normom API GL5. Upotreba u putničkim i komercijalnim vozilima.	API GL 5 MIL-L-2105 C / D	1 litar	0897 475 931	1/6
GEAR HYPOID 75W-140 Visokoperformansno transmisijsko ulje za hipoidne transmisije sa najvećom otpornošću na pritisak. Pruža izvanrednu zaštitu od habanja, optimalnu zaštitu od starenja i visoku zaštitu od korozije. Smanjuje buku pri radu i idealno je za duge servisne intervale.	SINTETIČKO Idealno za velika opterećenja, pogotovo u pogonskim prenosima sa i bez zaključavanja diferencijala kao i u pomoćnim agregatima. Upotreba u putničkim i komercijalnim vozilima.	API GL 5 LS Würth takođe preporučuje ovaj proizvod za vozila koja podliježu slijedećim specifikacijama proizvođača vozila: BMW ulje za zadnji diferencijal na osovini, Ford WSL-M2C 192A, Scania STO 1:0, VME, ZF-TE-ML 05D / 12D / 16G / 21D	1 litar	0897 475 141	1/6
			20 litara	0897 475 143	1
GEAR 85W-90 Visokoperformansno transmisijsko ulje sa najvećom otpornošću na pritisak. Pruža izvrsnu otpornost na habanje i izvanrednu otpornost na starenje.	MINERALNO Optimalno za transmisije, manualne transmisije i diferencijale u kojima se zahtjeva korištenje ulja sa normom API GL 4. Upotreba u putničkim i komercijalnim vozilima.	API GL 4 Würth takođe preporučuje ovaj proizvod za vozila koja podliježu slijedećim specifikacijama proizvođača vozila: MAN 341 Typ Z1, ZF-TE-ML 02A / 16A / 17A / 19A, MIL-L 2105	60 litara	0897 485 914	1
GEAR 80W Visokoperformansno transmisijsko ulje sa izvrsnim ponašanjem viskoziteta na povišenim temperaturama. Pruža izvrsnu otpornost na habanje i izvanrednu otpornost na starenje.	MINERALNO Optimalno za manualne transmisije, pogone osovina, kombinirane manualne transmisije i pogone osovina, kao i za upravljački mehanizam i raspodjeljivač snage. Upotreba u putničkim i komercijalnim vozilima.	API GL 4 MB-odobrenje 235.1, MAN 341 tip Z1 / tip E1, MIL-L 2105 Würth takođe preporučuje ovaj proizvod za vozila koja podliježu slijedećim specifikacijama proizvođača vozila: ZF 02A / 17A	1 litar	0897 480 001	1/6
			20 litara	0897 480 003	1
			60 litara	0897 480 004	1
GEAR 75W-90 Visokoperformansno ulje za transmisije sa otpornošću na pritisak za široko područje upotrebe. Smanjuje buku pri radu kroz izvrsno podmazivanje. Visoka zaštita od korozije i habanja i optimalna zaštita od starenja.	SINTETIČKO Optimalno za visoko opterećene manualne, pomoćne transmisije te za pogone i hipoidne diferencijale gdje se zahtjeva korištenje ulja sa normom API GL4+. Upotreba u putničkim i komercijalnim vozilima	API GL 4+ Würth takođe preporučuje ovaj proizvod za vozila koja podliježu slijedećim specifikacijama proizvođača vozila: VW 50150 (G50), ZF-TE-ML 08A, Ford ESD M2C 175-A	1 litar	0897 475 921	1/6