

"Push-In" brze spojnice za komercijalna vozila

Za Poliamid cijevi Ø 6 do 16 mm

- Jednostavna i brza montaža i demontaža cijevi/crijeva
- Mali broj komponenti reducira mogućnost nastanka curenja.
- Izvedba od mesinga koji je otporan na koroziju.
- Ušteda troškova reduciranjem vremena montaže i popravke.
- Odgovara internacionalnim DIN-, DOT- i SAE-propisima.

Tehnički podaci:

Radni medij:
Maksimalni radni pritisak:
Radna temperatura:
Crijeva:
Internacionalni propisi:

Komprimirani zrak
Odgovara DIN 74324
-40°C* do +100°C (*pri temperaturi ispod +2°C molimo paziti na kvalitet zraka).
Prema DIN 74324


- Navojni spojevi su prema TUV-u ispitani i dozvoljeni za upotrebu na uređajima za kočenje na komprimirani zrak za komercijalna vozila.
 - Navojni spojevi ispunjavaju propise DIN-a 74324.
 - Navojni spojevi odgovaraju propisima Department Of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FM VSS106) i Society for Automotive Engineers (SAE J 1131).
- Za spajanje komponenta uređaja za kočenje na komprimirani zrak za komercijalna vozila i servo sisteme komercijalnih vozila.

Područje primjene:

Materijal:
Tijelo zavrtnjeva:
Košuljica za ojačanje cijevi:
Stezni prsten za zatezanje sa više zubaca:
O-prsten:


Mesing
Mesing niklovani

Mesing niklovani
Buna N (nisko nitrilni)




Cijev -Ø vanjski mm	A mm	B mm	Art.-Nr.	Pak./kom.
6	35,6	13,0	0885 01 6	5/10
8	37,6	15,0	0885 01 8	
9	44,1	17,0	0885 01 9	
10	44,1	17,0	0885 01 10	
11	46,1	19,0	0885 01 11	
12	51,1	20,5	0885 01 12	
14	50,2	22,0	0885 01 14	
15	61,5	25,4	0885 01 15	
16	61,5	25,4	0885 01 16	

Ravna prolazna spojnica



Cijev-Ø vanjski mm	A mm	B mm	Art.-Nr.	Pak./kom.
8-6	38,5	15,0	0885 001 86	5
10-6	43,5	17,0	0885 001 106	
10-8	43,5	17,0	0885 001 108	
12-8	48,5	20,5	0885 001 128	
12-10	49,0	20,5	0885 001 121	

Reducirajuća spojnica



Cijev-Ø vanjski mm	A mm	A ₁ mm	B mm	Art.-Nr.	Pak./kom.
6	42,0	21,0	13,0	0885 02 6	5/10
8	45,6	22,8	15,0	0885 02 8	
10	54,2	27,1	17,0	0885 02 10	
12	64,2	32,1	20,5	0885 02 12	
15	77,0	38,5	27,0	0885 02 15	5

T-spojnica