



## Karoserijska zaptivna masa za nanos četkom

Zaptivna masa za originalnu restauraciju tvorničko producirane strukture i za zaptivanje zavara, pregiba, pukotina i preklopa kod vozila.

- Brzo se suši.
- Može se prelakirati.
- Bez silikona.

Sadržaj kg	Art.-Nr.	Pak./kom.
1,2	0892 010	6

### Osobine

- Trajno elastičan.
- Lako razmazivo.
- Može se obrađivati kistom.
- Otporno na vodu i ulje.
- Dobro prijanja na neobrađeni, temeljnom bojom zaštićeni lakirani lim.
- Temperatura postojanost od -25°C do +80°C (kratkotrajno do +150°C).
- Baza: nitrilkaučuk.
- Boja: svijetlosiva.
- Skladištenje: 6 mjeseci pri + 20°C, čuvati u dobro provjetrenim prostorijama.

### Područja primjene

Pogodno za zaptivanje metalnih spojeva, preklopa, mjesta tačkastog varenja, na prednjim i stražnjim veznim limovima, podove prtljažnih prostora, cjelokupne podnice vozila, u putničkoj kabini, za bočne zidove i karoserijske dijlove.



## Najlon četka / kist

- Plosnati kist za nanos razmazive zaptivajuće mase.
- Širina: 30 mm.

**Art.-Nr. 0693 30**

Pak./kom. 1/10



## Zaptivajuća masa

Meka, trajnoelastična, lako obradiva zaptivajuća masa.

- Za male popravke npr. rad na teško pristupačnim mjestima (npr. zaptivanje kablova i prolaza kablova).
- Može biti oblikovana u ruci i zatim pritiskom aplicirana na mjesto za zaptivanje.
- Boja: tamno smeđa.
- Dobro prijanjanje.
- Otporan na skupljanje.
- Otporan na vodu.
- Temperaturno postojan od - 30°C do +100°C, kratkotrajno (max. 5 min.) do +150°C.

Sadržaj g	Art.-Nr.	Pak./kom.
1000	0890 100 028	1/6