

## KONTINUIRANI POLIAMID

### VALJAK ZA UGLOVE



Valjak-Ø mm	Art.-Nr.	Pak./kom.
105	<b>0693 010 176</b>	1/10

- Otporna (izdržljiva) presvlaka od izrazito kvalitetnog kontinuiranog poliamida
- **18 mm visina vlakna**
- Konstantno stabilnog oblika
- Izuzetna moć ponovnog uspravljanja vlakana
- Bez dlačica, bez skupljanja (zapetljavanja)
- Veoma niska sklonost prskanju
- Izuzetno dobro upijanje (primanje) i predaja boje
- Otporan na rastvarače
- Veoma dug životni vijek
- Optimalna obrada uglova, niša, itd. zbog kupastog oblika tijela valjka (rad pod uglom od 90 stepeni)

#### Područja primjene:

- Za sve materijale za premazivanje (boje)
- U unutrašnjem i vanjskom području

## JAGNJEĆE KRZNO

### MOLERSKI VALJAK



Širina valjka cm	Jezgro-Ø mm	Valjak-Ø mm	Art.-Nr.	Pak./ kom.
18	46	90	<b>0693 010 406</b>	
25			<b>0693 010 407</b>	1/10

- Visoko kvalitetno, ručno odabran i posebno postavljeno, gusto Karakul-jagnjeće krzno

#### Neobložen

#### Ca. 22 mm visina vlakna

- Bez dlačica
- Veoma niska sklonost prskanju
- Izuzetno dobro upijanje (primanje) i predaja boje
- Ekstremno visok učinak prekrivanja (rezultat u m<sup>2</sup>)
- Za prvaklasno bojenje (farbanje) bez pruga

#### Područja primjene:

- Za sve boje rastvorljive u vodi
- Za glatke do manje strukturirane podloge
- U unutrašnjem i vanjskom području

#### Obratite pažnju:

- Jagnjeće krzno je prirodni proizvod i zato mu je potrebno intenzivno održavanje
- Nije namijenjen za alkalne materijale koji rastvaraju masti