

STRUKTURNI POLIAMID

VALJAK ZA LAKIRANJE I ZAPTIVANJE



Širina valjka cm	Jezgro-Ø mm	Valjak-Ø mm	Art.-Nr.	Pak./kom.
18	46	60	0693 010 186	
25			0693 010 187	1/10

- Otporna (izdržljiva) presvlaka od izrazito kvalitetnog strukturnog, kontinuiranog poliamida

• 7 mm visina vlakna

- Konstantno stabilnog oblika
- Bez dlačica, bez skupljanja (zapetljavanja)
- Izuzetno dobro upijanje (primanje) i predaja boje
- Otporan na rastvarače
- Veoma dug životni vijek
- Za prvaklasno bojenje (farbanje) bez pruga

Područja primjene:

- Za zaptivanje, lakove, uljane i sintetičke boje, tečne sintetičke materijale i boje za zaštitu od hrđe
- U unutrašnjem i vanjskom području

MALI VALJAK ZA LAKIRANJE



Širina valjka cm	Jezgro-Ø mm	Valjak-Ø mm	Art.-Nr.	Pak./kom.
10	32	46	0693 010 188	10/40
	15		0693 010 189	10/100

- Otporna (izdržljiva) presvlaka od izrazito kvalitetnog strukturnog, kontinuiranog poliamida

• 7 mm visina vlakna

- Konstantno stabilnog oblika
- Bez dlačica, bez skupljanja (zapetljavanja)
- Izuzetno dobro upijanje (primanje) i predaja boje
- Otporan na rastvarače
- Veoma dug životni vijek
- Za prvaklasno bojenje (farbanje) bez pruga

Područja primjene:

- Za zaptivanje, lakove, uljane i sintetičke boje, tečne sintetičke materijale i boje za zaštitu od hrđe
- U unutrašnjem i vanjskom području