

FLEXEN® PE ZAŠTITNO CRIJEVO



Na gnječenje i cijepanje otporan vanjski pokrov za zaštitu od mehaničkih oštećenja

Glatka unutrašnja folija

Jednostavno navlačenje preko vodova.

Primjena

Za izolaciju:

- Vodova hladne vode prema DIN 1988
- Vodova grijanja i tople vode bez posebnih zahtjeva

Tehnički podaci	
Svojstva	Opis/podaci
Materijal	Zatvoreno-čelijski polietilen
Vanjski pokrov/unutrašnji pokrov	Polietilenska folija
Boja (vanjski pokrov)	srebrna
Dimenzije	10-m role
Temperaturno područje	Max. +90°C Min. +0°C
Termička provodljivost na +10°C srednje temperature (DIN 52612)	0,036 W/(m x K)
Ponašanje kod požara (DIN EN 13501)	E (normalne zapaljivosti)
Rizik od korozije (DIN-1988-200)	Ispunjava zahtjeve

Bakarne cijevi Cu		Čelične cijevi Fe			Područje primjene D prema EnEV			
Vanjski Ø mm	Nominalni Ø DN	Zoll	Vanjski Ø mm	Nominalni Ø DN	Područje primjene E1 prema DIN 1988			
					Debljina izolacije mm	Dužina role m	Art.-Nr.	Pak./m
12/15	10	1/4"	13,5	8	4	10	0873 504 015	100
18	15	3/8"	17,2	10			0873 504 018	
22	20	1/2"	21,3	15			0873 504 022	
28	25	3/4"	26,9	20			0873 504 028	
35	32	1"	33,7	25			0873 504 035	