



Montažna pasta

Visokoučinkovita pasta za podmazivanje dijelova sklopova prilikom montaže.

- Čvrsti podmazujući film smanjuje trenje, sprječava pregrijavanje i zaribavanje, štiti od habanja i osigurava radne osobine u kritičnim situacijama.
- Postojana na pritisak do granice razvlačenja svih poznatih metala.
- Postojana na vodu, morsku vodu, kiseline i baze.
- 60% udjela čvrste tvari je postojan na benzin, dizel gorivo itd.
- Temperaturna postojanost od -35°C do +450°C, kod smanjenog dotoka zraka (npr. na vijčanim spojevima) do cca. +650°C.

Primjena

- Kao montažno mazivo za nove mašine, vodilice, navojna vretena, ožljebljena vratila, teško opterećene zupčanike, puževe i manualne mjenjače, zupčaste parove i poluge kao i za hemijske aparate.

Pogodno za

- Klizne ležajeve izložene velikom toplotnom i površinskom opterećenju, sjedišta svih vrsta kotrljajnih ležajeva, remenica, točkova, pribornica i osovinica, armatura (klizni zasuni, ventili, slavine).
- Duboko izvlačenje, rezanje navoja, bušenje i testerisanje.
- Alate za rezanje, probijanje i savijanje.

Sprej doza

Sadržaj ml	Art.-Nr.	P/kom
300	0893 850	6

Montažna pasta

bijela

Tuba

Sadržaj ml	Art.-Nr.	P/kom
100	0893 104 1	12

Područje primjene

- Opruge, dijelovi kočnica, ležajevi, otvoreni mjenjači, prenosnici upravljača, glave spona upravljača.
- Polužni mehanizmi.
- Mehanizmi prozora, šarniri vrata, jezičci na bravama vrata, uskočni prstenovi, klizne šine.
- Temperaturna postojanost do +250°C.

