



Grupa za pripremu zraka

Snabdjevanje pneumatskih alata sa čistim, reguliranim i nauljenim zrakom, čime povećavamo učinak i dužinu radnog vijeka alata.

► Modularni sistem.

Prednost :

Moguće kombinovanje odgovarajućih elemenata pripreme grupe u zavisnosti od zahtjeva pneumatske instalacije.

► Nije potreban dupli spojni element za spajanje.

Prednost :

Nema gubitka protoka i nema problema sa zaptivanjem.

► Zidni nosač uključen u isporuci sa Art.-Nr. 0699 002 14 i Art.-Nr. 0699 002 12.

Prednost :

Jednostavna montaža.

► Izvedba u bloku.

Prednost :

Potrebno malo prostora.

► Filter element 5 µm.

Prednost :

Povećan stepen čistoće pripremljenog zraka.

Priprema grupa sastoji se od tri komponente:

- Filter za čišćenje zraka od prljavštine i kondenzata.
- Regulator podešavanja radnog pritiska, za optimalni učinak alata.
- Nauljivač obezbjeđuje pneumatskoj opremi finu uljnu maglu, koja se može regulisati.

Profi-savjet!

Priprema grupa treba biti instalirana što bliže potrošaču, koliko je to moguće. Uljna magla transportuje se optimalno do 5 m. Radni pritisak opada sa povećanjem dužine voda.

Priprema grupa Filter/regulator/nauljivač-kombinacija

- 2-djelni: filter/regulator plus nauljivač.

Tehnički podaci

Priključak	Protok zraka l/min	Područje regulacije bar	Veličina izvedbe	Art.-Nr.	Pak./kom.
1/4"	1.220	0,5-8	1	0699 002 14	1
1/2"*	3.200	0,5-16	2	0699 002 12	

* Sa artiklom **Art.-Nr. 0699 838 12** (2 kom.) priključak sa 1/2" se reducira na 3/8".

