

BURGIJA ZA LIM – BITS HSS



- Centriranje, bušenje i upuštanje do promjera 20 mm
- Mehaničko stezanje pomoću žljeba na 6-ugaonom prihvatu
- Brza izmjena alata zahvaljujući 6-ugaonom prihvatu
- Oštrije rezne ivice i povećana postojanost, zbog radijalnog i aksijalnog brušenja sa CBN („cubical boron nitride“)
- Univerzalna primjena (promjenjivi prečnik, za materijale maksimalne debljine do 4 mm)
- Uz pomoć laserski upisane skale moguće jednostavno utvrđivanje željenog promjera otvora
- Nije potrebno zabušivanje i upuštanje
- Sa dvije rezne ivice
- Pogodna i za najtanje limove
- Priložena tabela broja obrtaja

| Opis | Prečnik-Ø mm | | Ukupna dužina mm | Art.-Nr. | Pak./kom. |
|---------------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|-----------|
| Glatka burgija-bits | 5 - 20 | ≙ veličina 2 | 71 | 0694 029 20 | 1 |

| | Neželjezni metali | Limovi od nehrđajućeg čelika, Nirosta A2 | Plastika, duroplasti, termoplasti | Čelični limovi meki, kao St14, St37 |
|--------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Debljina lima mm | 0,1 - 6 | 0,1 - 2 | do 10 | 0,1 - 4 |
| Broj obrtaja [n] = 1/min | 2.230 - 400 | 1.270 - 320 | 1.270 - 240 | 1.590 - 320 |

Pribor:

Univerzalni držač sa brzo-izmjenjivom steznom glavom

Art.-Nr. 0614 176 711

Ulje za bušenje i rezanje

Art.-Nr. 0893 050 ili

Pasta za rezanje

Art.-Nr. 0893 860