



Oznaka	Za otvor mm	L mm	Slika	Art.-Nr.	P./kom.
TR412	11,3	33,0	1	0879 412	100
TR413		42,5	1	0879 413	
TR413 (MK)		42,5	2	0879 413 2	
TR414		48,5	1	0879 414	
TR414 (MK)		48,5	2	0879 414 2	
TR418		61,5	1	0879 418	
TR418 (MK)	61,5	2	0879 418 2	50	
TR415	15,7	42,5	1	0879 415	10

(MK) = Metalna kapa; ova varijanta se koristi za originalno opremanje za Mercedes-Benz i BMW.



Oznaka	Za otvor mm	L mm	Slika	Art.-Nr.	P./kom.
TR413	11,3	42,5	1	0879 413 1	10
TR413		42,5	2**	0879 041 3	100
TR413 (TM)		42,5	2*	0879 041 33	1000
TR414		48,5	1	0879 414 1	10
TR414		48,5	2**	0879 041 4	100
TR414 (TM)		48,5	2*	0879 041 43	1000
TR414 L		56,5	2	0879 414 0	100
TR418		61,5	1	0879 418 1	10
TR418		61,5	2**	0879 041 8	50
TR418 (TM)		61,5	2*	0879 041 83	1000

*(TM) = Potrebna montaža; plastična kapa u plastičnoj vrećici. Prednost: štedi vrijeme pri montaži! ** Potpuno spojen



Izvedba	Art.-Nr.	P./kom.
Plastična, crna	0879 45	100
Plastična, zelena - za gume punjene nitrogenom* (sa dihtungom)	0879 48	50
Mesing; niklovana	0879 46	
Mesing; niklovana sa ključem	0879 47	100
Kratki, postojan na visoke temperature	0879 44	
Ekstra kratki (dužina: 16 mm)	0879 44 16	



L mm	Širina oštrice mm	Art.-Nr.	P./kom.
280	22	0714 541 221	1

Ventili za putnička vozila

- Proizvedeni prema DIN 7780 i DIN 78030.
- 100% testirani na curenje prilikom proizvodnje.
- Maksimalni pritisak pri sobnoj temperaturi **do 4,5 bar.**

Ventili za putnička vozila "Import"

- Proizveden prema E.T.R.T.O. standardu (European Tyre and Rim Technical Organisation).
- Maksimalni pritisak pri sobnoj temperaturi **do 4,5 bar.**

Kape za ventile Uložak ventila

Alat za skidanje lijepljenih tegova

- Skidanje lijepljenih tegova bez muke i bez ostataka ljepljiva.
- Nema grebanja alufelgi zbog kvalitetne GFK plastike.
- Vrh strugača se može naknadno oštiriti.