



Detektor curenja

Otkriva propusna mjesta u gasnim i zračnim sistemima.

- **DVGW-ispitan.**
- Lako i brzo traženje propusnih mjesta dok je sistem još uvijek pod pritiskom.
- Sumnjiva mjesta poprskati; pukotine se indiciraju formiranjem pjene.
- Podobno za zračne kočione sisteme, pneumatike, crijeva, ventile, pneumatske cilindre, kompresorske sisteme itd.
- Nije zapaljivo te je upotrebljivo također za ispitivanje gasnih spremnika.

Tehnički podaci:

Radna temperatura:

+5°C do +50°C.

Smrzava na 0°C.

Pažnja: Ne oštećuje se pri smrzavanju. Nakon odmrzavanja se može ponovo koristiti.

Slavina

za	Art.-Nr.	P./k.
5 l kanister	0891 302 01	1
20 l kanister	0891 302 03	

REFILLOmat 1-djelni
Art.-Nr. 0961 891 311

REFILLOmat 2-djelni
Art.-Nr. 0961 891 312

REFILLOmat 3-djelni
Art.-Nr. 0961 891 313

Opis	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
Sprej doza	400 ml	0890 20	12
Kanister	5 l	0890 201	1
Kanister	20 l	0890 300 20	
Sprej doza sa pumpicom	1 l	0891 502 01	
REFILLO-sprej doza	400 ml	0891 800 7	
REFILLOmat-sprej doza	400 ml	0891 881 7	
Stanica za punjenje za REFILLO	-	0891 800	

Ove informacije se mogu smatrati samo kao preporuke bazirane na našim iskustvima. Preporučujemo preliminarnu probu.