

UKLONJIVA ZAPTIVKA

Gumi-elastična zaptivna smjesa, uklonjiva.



Svojstva:

Zaptivna smjesa za zaptivanje glava cilindara, kućišta, dijelova prenosnika, prirubnica, ventilskih poklopaca sa glatkim površinama, posuda za ulje, pumpe za vodu i gorivo itd.

Područje primjene:

Radionice za opravku, servisiranje mašina.

Upotreba:

Radne površine moraju biti čiste, suhe i odmašćene. Navući zaptivnu masu na obje površine i međusobno spojiti nakon cca. 5 -10 min.

Boja	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak/kom
tamno siva	200 ml	0890 100 005	1/12

- ▶ Premošćuje veće neravnine

Prednosti:

- Veoma pogodno za velike i grube mašinski obrađene površine koje imaju tendenciju deformisanja.

- ▶ Brzo sušivo

Prednosti:

- Suši se u roku od nekoliko minuta i stvara gumi-elastični, lako uklonjivi sloj.
- Ne curi kod okomitih površina.

- ▶ Može se koristiti bez čvrste zaptivke

Prednosti:

- Može se koristiti za širinu premoščavanja do 5 mm bez čvrste zaptivke.

- ▶ Postojano na temperaturama od -25 °C do 120 °C

- ▶ Veoma otporno na ulje, benzin, vodu, antifriz i razrijeđene bazne otopine

SPREJ ZA UKLANJANJE ZAPTIVKI

Uklanja zaptivne materijale, ljepljiva, lakove itd., u minuti.



Svojstva:

U minuti skida zapečene čvrste zaptivke, npr. zaptivke glava cilindara i zaptivke sa razvodnih grana ispušnih sistema, motornih zaptivnih smjesa, otvrdnuta ljepljiva (trenutna ljepljiva i anaerobna sredstva za osiguranje vijčanih spojeva) itd.

Upotreba:

Dobro protresti i raspršiti po površini koja se tretira sa rastojanja od cca. 20 - 30 cm. Pustiti da se apsorbira na 5 - 10 min., zatim obraditi površinu sa odgovarajućim alatom.

Pažnja:

Zaštiti lakirane površine. Provjeriti kompatibilnost prije upotrebe. Nije pogodno za osjetljive plastike, PVC i sintetiku.

Sadržaj	Art.-Nr.	Pak/kom
300 ml	0893 100 0	1/6

- ▶ Jednostavno za upotrebu

Prednosti:

- Štedi vrijeme.

- ▶ Stabilno

Prednosti:

- Ne curi sa vertikalnih površina.

- ▶ Profilaktična površinska zaštita

Prednosti:

- Dodani antikorozivni agensi štite nezaštićene metalne površine.

- ▶ Širok rang upotrebe na metalima, drvetu, staklu, keramici, polietilenu i polipropilenu.

Ove informacije su samo preporuke bazirane na našem iskustvu. Potrebno je preliminarno testiranje! U slučaju prelakiranja, oba tehnička lista i specifikacije moraju biti uzete uobzir.



Strugač zaptivki

Art.-Nr. 0714 34 51 P./kom. 1