

VOSAK ZA VRUĆE KONZERVIRANJE

Sa prirodnim "carnuba" voskom

Oznaka	Sadržaj l	Art.-Nr.	P./kom
Kanister	25	0893 025 3	1

Upotreba:

U automatskim pogonima za pranje: čisto dozirati u uređaj za prskanje vrućeg voska.

Koncentracija za upotrebu: cca. 0,1 - 0,2%.

U HD uređajima /samoposluživim praonicama:

Pomiješati 1 dio voska za konzerviranje sa 9 dijelova vode.

Temperatura upotrebe: ca. +70° C do +80° C.

Proizvod naprskati na oprano i još mokro vozilo. Ispiranje sa hladnom vodom poboljšava sapiranje i sjaj.

Napomena: Čuvati od mraza! Izbjegavati prekomjerno doziranje!

Područja upotrebe:

Za konzerviranje vozila u samoposlužnim pogonima i pogonima za pranje sa uređajima za nanošenje voska.

► Stvara zaštitni sloj.

Prednosti:

- Štiti površinu vozila od korozije, soli, UV zračenja.
- Kiša jednostavnije spada sa vozila.
- Olakšava skidanje zaprljanja.
- Usporava ponovno prljanje.

► Visokokvalitetni "carnuba" vosak osigurava visoki sjaj.

Prednosti:

- Poboljšava izgled vozila i daje mu izgled novog automobila.
- Prirodna sirovina.

► Bez AOX i silikona.

► pH vrijednost u koncentratu: 6,5.

► Ne sadrži mineralna ulja i ugljikovodike.

Po OECD lako razgradivo.

Ne utiče na rad razdvajača lakih tekućina.

* OECD = Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj.



Navedeni podaci se mogu smatrati samo kao preporuke, a na osnovu naših iskustava. Preporučuje se predproba.