



Zaptivke za vijčane spojeve bez azbesta

Primjena

Za ravne zaptivne cijevne vijčane spojeve koji se koriste u:

- sanitarnim i sistemima grijanja (dovod vode i gasa),
- gradnji cjevovoda,
- gradnji postrojenja,
- mašingradnji.

Prednosti

- Bez azbesta.
- Visoka otpornost na pritisak.
- Visoka temperaturna postojanost.
- Dobra medijumska postojanost na paru, vodu, ulja, gasove, razblažene kiseline i alkalne otopine.
- DVGW-odobreno.
- KTW-odobreno.

Tehnički podaci

Materijal	Kombinacija sirovina od visokokvalitetnog aramid-fibera, specijalnih materijala za ispunu i elastomera → bez azbesta
Debljina	1,8 mm
Boja	žuta
Temperaturna postojanost*	do +200°C (kratkotrajno +250°C)
Max. radni pritisak*	100 bar

* Pošto su temperatura i pritisak međusobno zavisni, istovremeno opterećenje zaptivki sa max. vrijednostima nije moguće. Ove pojedinosti takođe zavise od odgovarajućeg medijuma. To znači da ove pojedinosti mogu poslužiti samo kao referentne vrijednosti, zbog široke raznolikosti moguće primjene.

Zoll (inch)	d ₁ x d ₂	Art.-Nr.	Pak/kom
1/4"	17 x 24	0876 010 17	50
3/8"	19 x 27	0876 010 19	
1/2"	21 x 30	0876 010 21	
1/2"	24 x 34	0876 010 24	25
3/4"	27 x 38	0876 010 27	
1"	32 x 44	0876 010 32	
1 1/4"	42 x 55	0876 010 42	20
1 1/2"	46 x 62	0876 010 46	
2"	60 x 78	0876 010 60	



Sortiment zaptivki za grijanje

Art.-Nr. 0964 228 763
Pak./kom. 1

Sadržaj isporuke

Naziv	Dimenzije	Art.-Nr.	Pak/kom
Zaptivka za vijčane spojeve	1/4"	0876 010 17	50
	3/8"	0876 010 19	
	1/2"	0876 010 21	
	1/2"	0876 010 24	25
	3/4"	0876 010 27	
	1"	0876 010 32	
PTFE-traka za zaptiv. nav.	12 mm x 12 mm x 0,1 mm	0985 030 160	2
ZEBRA®-obujmice za crij.	Stezno područj. 16–27 mm	0539 116 27	15