



## Specijalni spiralni borer za oplatu HSS

Prihvat-Ø mm	Borer-Ø mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Art.-Nr. Cilindrični-prihvat	Art.-Nr. SDS-plus-prihvat	Pak./kom.
6,0	8,0	400	100	<b>0631 80 400</b>	–	1
		600		<b>0631 80 600</b>	–	
8,0	10,0	400	105	<b>0631 100 400</b>	<b>0631 010 400</b>	
		600		<b>0631 100 600</b>	<b>0631 010 600</b>	
		800		<b>0631 100 800</b>	–	
	12,0	400		<b>0631 120 400</b>	<b>0631 012 400</b>	
		600		<b>0631 120 600</b>	<b>0631 012 600</b>	
		800		<b>0631 120 800</b>	–	
10,0	14,0	400	120	<b>0631 140 400</b>	<b>0631 014 400</b>	
		600		<b>0631 140 600</b>	<b>0631 014 600</b>	
	16,0	400		<b>0631 160 400</b>	<b>0631 016 400</b>	
		600		<b>0631 160 600</b>	<b>0631 016 600</b>	
	18,0	400		<b>0631 180 400</b>	<b>0631 018 400</b>	
		600		<b>0631 180 600</b>	<b>0631 018 600</b>	
	20,0	400		<b>0631 200 400</b>	<b>0631 020 400</b>	
		600		<b>0631 200 600</b>	<b>0631 020 600</b>	
	22,0	400		<b>0631 220 400</b>	–	
		600		<b>0631 220 600</b>	–	
	24,0	400		<b>0631 240 400</b>	–	
		600		<b>0631 240 600</b>	–	
	26,0	400		<b>0631 260 400</b>	–	
		600		<b>0631 260 600</b>	–	
	28,0	400		<b>0631 280 400</b>	–	
		600		<b>0631 280 600</b>	–	
	30,0	400		<b>0631 300 400</b>	–	
		600		<b>0631 300 600</b>	<b>0631 030 600</b>	

- Vrh borera od visoko kvalitetnog HSS čelika, zbog čega je po potrebi moguće bušenje metala i do 60% duži radni vijek.
- Za građevinu, za bušenje oplata u jednom radnom koraku.
- Za radove u području sanitarija, grijanja, električke. Za prolaze cijevi kroz drvo, gips ploče, ploče lake gradnje itd.
- Borer za oplatu sa dugim prihvatom i konusnim prelazom između radnog dijela i prihvata.
- Od 16 Ø, sa otvorenim žljebovima za stugotinu koji sprječavaju blokiranje borera u drvetu i eventualne nezgode.
- Borer i prihvat nisu spojeni zavaranjem, već ljepilom za metal i finim navojem. Na taj način je osigurano optimalno i precizno obrtanje i otklonjena opasnost od lomljenja.
- Prema propisu građevinskog udruženja.