

 ASSY® 3.0				Boja bitisa														
Ø d	l	x	b	d _k	Upuštena glava * pocinčan plavo pasiviran	Upuštena glava sa djelimičnim navojem pocinčan, plavo pasiv.	Upuštena glava * pocinčan žuto pasiviran	Upuštena glava sa djelimičnim navojem pocinčan, žuto pasiv.	d _k	Lećasto- upuštena glava pocinčan, plavo pasiv.	Lećasto- upuštena glava pocinčan, žuto pasiv.	Lećasto- upuštena glava niklovan	Lećasto- upuštena glava mesingan	d _k	Pan Head pocinčan, plavo pasiviran **	P/kom		
mm	mm	mm	mm	mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	mm	Art.-Nr.			
3,0	10	AW® 10	5,9	5,9	0170 030 10		0170 230 10		5,9					6,0	0153 030 010	1000		
	12				0170 030 12		0170 230 12						0153 030 012					
	13				0170 030 13		0170 230 13						0153 030 013					
	15				0170 030 15		0170 230 15					0154 330 15	0153 030 015					
	16				0170 030 16		0170 230 16			0154 030 16			0153 030 016					
	17				0170 030 17		0170 230 17			0154 030 17		0154 330 17	0154 430 17		0153 030 017			
	20				0170 030 20		0170 230 20			0154 030 20		0154 330 20			0153 030 020			
	12					0170 130 20		0170 330 20										
	25					0170 030 25		0170 230 25			0154 030 25		0154 330 25				0153 030 025	
	17						0170 130 25			0170 330 25								
	30					0170 030 30		0170 230 30			0154 030 30	0154 230 30	0154 330 30				0153 030 030	
	17						0170 130 30			0170 330 30								
	35					0170 030 35		0170 230 35					0154 230 35		0154 330 35		0154 430 35	0153 030 035
	22						0170 130 35			0170 330 35								
40		0170 030 40		0170 230 40														
25			0170 130 40		0170 330 40													
45		0170 030 45		0170 230 45														
3,5	16	AW® 20	6,9	6,9	0170 435 16				6,9					7,0		1000		
	20				0170 435 20													
	25				0170 435 25													
	30				0170 435 30													
	35				0170 435 35													
	12					0170 035 12		0170 235 12										0153 035 012
	13					0170 035 13												0153 035 013
	15					0170 035 15		0170 235 15										0153 035 015
	16					0170 035 16		0170 235 16			0154 035 016		0154 335 16					0153 035 016
	17					0170 035 17		0170 235 17			0154 035 017		0154 335 17					0153 035 017
	20					0170 035 20		0170 235 20			0154 035 020		0154 335 20		0154 435 20			0153 035 020
	12						0170 135 20			0170 335 20								
	25					0170 035 25		0170 235 25			0154 035 025	0154 235 25	0154 335 25					0153 035 025
	17						0170 135 25			0170 335 25								
	30					0170 035 30		0170 235 30			0154 035 030		0154 335 30		0154 435 30			0153 035 030
	18						0170 135 30			0170 335 30								
35		0170 035 35		0170 235 35		0154 035 035	0154 235 35	0154 335 35	0154 435 35		0153 035 035							
21			0170 135 35		0170 335 35													
40		0170 035 40		0170 235 40		0154 035 040	0154 235 40	0154 335 40	0154 435 40		0153 035 040							
25			0170 135 40		0170 335 40													
45		0170 035 45		0170 235 45			0154 235 45	0154 335 45										
30			0170 135 45		0170 335 45													
50		0170 035 50		0170 235 50		0154 035 050	0154 235 50	0154 335 50	0154 435 50									
30			0170 135 50		0170 335 50													

* Upuštena glava, puni navoj do promjera 4.5 mm bez glodačkih džepova

** Navoj sa jednim početkom

ASSY® 3.0
Ø 4,0 – 4,5 mm

ASSY® 3.0
Ø 5,0 – 12,0 mm



Pažnja: Vijci nisu namijenjeni za vanjsko područje kao ni za prostorije koje su kratkotrajno ili stalno izložene visokom dejstvu vlage. Molimo da u tim slučajevima koristite vijke od nehrđajućeg čelika **ASSY® 3.0 A2**.
Niklovana ili mesingana površinska zaštita (prevlaka) namijenjena je samo za dekorativne svrhe = nije zaštita od korozije!

ASSY® 3.0 vijci za iveraste ploče su optimirani za upotrebu u materijalima od drveta. Kod upotrebe sa plastičnim tiplama moguća je redukcija nosivosti. Zato preporučujemo, kod upotrebe sa plastičnim tiplama, da se koriste vijci bez optimiranog vrha navoja (samobušajući, kontra-navoj, prsten-navoj, valovita (nazubljena) osnova, samočisteći žlijeb, itd.) npr. vijak za tiplu, predgrupa br. 0157, 6-kant vijak za drvo DIN 571, predgrupa br. 0192, ili Wüpo-fast®-vijci, predgrupa br. 0186, 0198).