

| | | | Boja bitisa | | | | | d _k mm | | | | | d _k mm | | | | |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------|--------------|--------------|-----|
| Ø mm | L mm | b mm | | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | | Art.-Nr. | P/kom | | |
| 4,0 | 12 | AW® 20 | 7,9 | 0170 040 12 | | 0170 240 12 | | | | | | | 0153 040 012 | 1000 | | | |
| | 13 | | | 0170 040 13 | | | | | | | | | | | 0153 040 013 | | |
| | 15 | | | 0170 040 15 | | 0170 240 15 | | | | | | | | | 0153 040 015 | | |
| | 16 | | | 0170 040 16 | | 0170 240 16 | | | | | | | | | 0153 040 016 | | |
| | 17 | | | 0170 040 17 | | 0170 240 17 | | | | | | | | | 0153 040 017 | | |
| | 20 | | | 0170 040 20 | | 0170 240 20 | | | | 0154 040 20 | | 0154 340 20 | | | | 0153 040 020 | |
| | 12 | | | | 0170 140 20 | | 0170 340 20 | | | | | | | | | | |
| | 25 | | | 0170 040 25 | | 0170 240 25 | | | | 0154 040 25 | | | | | | 0153 040 025 | |
| | 18 | | | | 0170 140 25 | | 0170 340 25 | | | | | | | | | | |
| | 30 | | | 0170 040 30 | | 0170 240 30 | | | | 0154 040 30 | | 0154 340 30 | 0154 440 30 | | | 0153 040 030 | |
| | 18 | | | | 0170 140 30 | | 0170 340 30 | | | | | | | | | | |
| | 35 | | | 0170 040 35 | | 0170 240 35 | | | | 0154 040 35 | | 0154 340 35 | 0154 440 35 | | | 0154 040 035 | |
| | 21 | | | | 0170 140 35 | | 0170 340 35 | | | | | | | | | | |
| | 40 | | | 0170 040 40 | | 0170 240 40 | | | | 0154 040 40 | 0154 240 40 | 0154 340 40 | 0154 440 40 | | | 0153 040 040 | 500 |
| 24 | | 0170 140 40 | | 0170 340 40 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 0170 040 45 | | 0170 240 45 | | | | 0154 040 45 | | 0154 340 45 | | | 0153 040 045 | | | | | |
| 29 | | 0170 140 45 | | 0170 340 45 | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 0170 040 50 | | 0170 240 50 | | | | | 0154 240 50 | 0154 340 50 | | | 0153 040 050 | 250 | | | | |
| 29 | | 0170 140 50 | | 0170 340 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 0170 040 55 | | 0170 240 55 | | | | | | | | | 0153 040 055 | | | | | |
| 34 | | 0170 140 55 | | 0170 340 55 | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | 0170 140 60 | | 0170 340 60 | | | | | | | 0153 040 060 | 200 | | | |
| 34 | | | | 0170 140 70 | | 0170 340 70 | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | 0170 140 70 | | 0170 340 70 | | | | | | | | | | | |
| 4,5 | 13 | AW® 20 | 8,8 | 0170 045 15 | | | | | | | | | 0153 045 013 | 500 | | | |
| | 15 | | | 0170 045 17 | | 0170 245 17 | | | | | | | | | 0153 045 015 | | |
| | 17 | | | 0170 045 20 | | 0170 245 20 | | | | | | | | | | 0153 045 020 | |
| | 20 | | | 0170 045 25 | | 0170 245 25 | | | | | | | | | | 0153 045 025 | |
| | 25 | | | 0170 045 30 | | 0170 245 30 | | | | 0154 045 30 | | | | | | 0153 045 030 | |
| | 30 | | | 0170 045 35 | | 0170 245 35 | | | | 0154 045 35 | | | | | | 0153 045 035 | |
| | 35 | | | | 0170 145 35 | | 0170 345 35 | | | | | | | | | | |
| | 40 | | | 0170 045 40 | | 0170 245 40 | | | | 0154 045 40 | 0154 245 040 | 0154 345 040 | 0154 445 040 | | | 0153 045 040 | |
| | 21 | | | | 0170 145 40 | | 0170 345 40 | | | | | | | | | | |
| | 45 | | | 0170 045 45 | | 0170 245 45 | | | | 0154 045 45 | | 0154 345 045 | 0154 445 045 | | | 0153 045 045 | |
| | 26 | | | | 0170 145 45 | | 0170 345 45 | | | | | | | | | | |
| | 50 | | | 0170 045 50 | | 0170 245 50 | | | | 0154 045 50 | 0154 245 050 | 0154 345 050 | 0154 445 050 | | | 0153 045 050 | 250 |
| | 26 | | | | 0170 145 50 | | 0170 345 50 | | | | | | | | | | |
| | 55 | | | 0170 045 55 | | 0170 245 55 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | 0170 145 50 | | 0170 345 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 0170 045 60 | | 0170 245 60 | | | | | 0154 245 060 | 0154 345 060 | 0154 445 060 | | 0153 045 060 | 200 | | | | |
| 33 | | 0170 145 60 | | 0170 345 60 | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | 0154 345 070 | | | | 0153 045 070 | | | | | |
| 38 | | | | 0170 145 70 | | 0170 345 70 | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | 0170 145 80 | | 0170 345 80 | | | | | | | | | | | |

* Upuštena glava, puni navoj do promjera 4.5 mm bez glodačkih džepova

** Navoj sa jednim početkom

ASSY® 3.0 Ø 4,0–4,5 mm **ASSY® 3.0** Ø 5,0–12,0 mm



Sa opštim odobrenjem nadzora za gradnju

Sa opštim odobrenjem nadzora za gradnju

Pažnja: Vijci nisu namjenjeni za vanjsko područje kao ni za prostorije koje su kratkotrajno ili stalno izložene visokom dejstvu vlage. Molimo da u tim slučajevima koristite vijke od nehrđajućeg čelika **ASSY® 3.0 A2**. Niklovana ili mesingana površinska zaštita (prevlaka) namjenjena je samo za dekorativne svrhe = nije zaštita od korozije!

ASSY® 3.0 vijci za iveraste ploče su optimirani za upotrebu u materijalima od drveta. Kod upotrebe sa plastičnim tiplama moguća je redukcija nosivosti. Zato preporučujemo, kod upotrebe sa plastičnim tiplama, da se koriste vijci bez optimiranog vrha navoja (samobušeci, kontra-navoj, prsten-navoj, valovita (nazubljena) osnova, samočisteći žlijeb, itd.) npr. vijak za tiplu, predgrupa br. 0157, 6-kant vijak za drvo DIN 571, predgrupa br. 0192, ili Wüpo-fast®-vijci, predgrupa br. 0186, 0198).