



ASSY® 3.0

Sa rupom u glavi

● Plavo pasiviran

Ø mm	L mm	b mm	Promjer rupe u glavi mm	d _k mm	Pogon	Art.-Nr. pocinčan, plavo pasiviran	Pak/kom	
4,5	25	15	2,5	9,0	AW® 20	0162 245 025	500	
	30	19				0162 245 030		
	35	21				0162 245 035		
	40	26				0162 245 040		
	45	26				0162 245 045		
	50	28				0162 245 050		
	55	32				0162 245 055	250	
	60	33				0162 245 060		
	70	38				0162 245 070		
5,0	50	30	2,5	10,0		0162 250 50	250	
	60	37				0162 250 60		
	70	42				0162 250 70	200	
	80	42				0162 250 80		
	90	47				0162 250 90	100	
	100	52				0162 250 100		
6,0	60	37	2,5	12,0		AW® 30	0162 260 60	200
	80	50					0162 260 80	
	100	60					0162 260 100	100
	120	70			0162 260 120			

Odgovarajuće pokrivne kape: 0590 122 ..., 0590 152 ...



Pažnja: Vijci nisu namjenjeni za vanjsko područje kao ni za prostorije koje su kratkotrajno ili stalno izložene visokom dejstvu vlage. Molimo da u tim slučajevima koristite vijke od nehrđajućeg čelika **ASSY® 3.0 A2**.
Niklovana ili mesingana površinska zaštita (prevlaka) namjenjena je samo za dekorativne svrhe = nije zaštita od korozije!

ASSY® 3.0 vijci za iveraste ploče su optimirani za upotrebu u materijalima od drveta. Kod upotrebe sa plastičnim tiplama moguća je redukcija nosivosti. Zato preporučujemo, kod upotrebe sa plastičnim tiplama, da se koriste vijci bez optimiranog vrha navoja (samobušeci, kontra-navoj, prsten-navoj, valovita (nazubljena) osnova, samočišćići žlijeb, itd.) npr. vijak za tiplu, predgrupa br. 0157, 6-kant vijak za drvo DIN 571, predgrupa br. 0192, ili Wüpo-fast®-vijci, predgrupa br. 0186, 0198).