



## Alu slijemena spojница

● Eloksirani aluminijum.

### Područje upotrebe

Za suho pričvršćivanje sljemenih i grebenih crijepona.

Crtež / Tip	Oznaka crijepta	Proizvođač	Legenda	Boja	Art.-Nr.	P./kom.
<b>W1.470/20</b>	Sljemeni crijepl-sedlo Sljemeni crij. Nr. 2 Kleeblatt (trolist) Sljemeni crij. W 40 Mali poklop. sanduka Sljemeni crij. W 40	Rupp Erlus Röben (Idunahall) Züricher Röben (Idunahall) Mühlacker	o o o m m m	Cigla -crvena antracit	<b>0681 470 20</b> <b>0681 471 20</b>	50
<b>W1.470/28</b>	Mali sljemeni crijepl Izdubljeno-ovalni sljemeni crijepl 23 cm Slijem.-grebeni cr.-Vario Sljemeni crijepl srednji Sljemeni crijepl mali	Brandenburger Dachkeramik Algernissen  Meyer-Holsen Meyer-Holsen Meyer-Holsen	o o  o o o	Cigla -crvena antracit	<b>0681 470 28</b> <b>0681 471 28</b>	
<b>W1.470/34</b>	First F 1	Jacobi	o	Cigla -crvena antracit	<b>0681 470 34</b> <b>0681 471 34</b>	
<b>W1.470/83</b>	Trolist Trolist	Röben (Brüggener AG) Röben (Neumarkt)	m/k	Cigla -crvena antracit	<b>0681 470 83</b> <b>0681 471 83</b>	
<b>W1.470/127</b>	Sljemeni crijepl sa glavom First Nr. 3	Brandenburger Dachkeramik Brandenburger Dachkeramik	o o	Cigla -crvena antracit	<b>0681 470 127</b> <b>0681 471 127</b>	
<b>W1.470/136</b>	Ovalni sljemeni crijepl - Extra	Nibra	o	Cigla -crvena antracit	<b>0681 470 136</b> <b>0681 471 136</b>	
Univerzal	-	-	-	Smeđa cigla -crvena antracit	<b>0681 012 150</b> <b>0681 012 250</b> <b>0681 012 350</b>	

### Legenda:

Kod suhog polaganja dolazi do upotrebe elemenata za sljemo provjetravanje, koji se po svojoj konstrukciji i površinskoj strukturi znatno razlikuju. U vezi s tim postoji sljemeni crijeponi koji su tako oblikovani, da su dodatni elementi za prozračivanje sljemanu suvišni. Ove različite karakteristike se moraju uzeti u obzir kod izbora odgovarajuće sljeme spajnice i one su navedene prema sljedećim kriterijumima u katalogu.

- o spojnicu je prikladna kod upotrebe elemenata za provjetravanje sljema bez usana od pjenastog materijala, kao sljema traka u roli, elementi od pjene itd.
- m spojnicu je prikladna kod upotrebe elemenata za provjetravanje sljema sa usnama od pjenastog materijala, kao granit itd.
- k spojnicu je prikladna za keramička rješenja.