



Okretni zglob

za zračne alate

Velika fleksibilnost direktno na zračnom alatu olakšava korištenje.

- ▶ Najmanje 180° naginjanja.

Prednost:

Nema previjanja i pucanja priključnog crijeva.

- ▶ 360° okretni.

Prednost:

Sprječava uvrtnje crijeva.

- ▶ Manometar se može priključiti na obrtni zglob (pribor).

Prednost:

Radni pritisak se može kontrolisati direktno na alatu.

Tehnički podaci

Priključak 1	Priključak 2	Protok zraka l/min.	Art.-Nr.	Pak./kom.
AG 1/4"	IG 1/4"	750	0699 261 4	1
AG 3/8"	IG 3/8"	1350	0699 263 8	

Pribor

Manometar za priključak na zglob.



Profi-savjet!

Svaki spoj dovodi do gubitka pritiska. Zato treba praviti samo toliko spojeva koliko je neophodno.

Smanjenje pritiska dovodi do manjih mogućnosti i kvaliteta učinaka.

Iz tog razloga je potrebno vršiti kontrolu pritiska na samom ulazu u zračni alat.

Art.-Nr. 0699 261 401



Mali nauljivač

- Za direktni priključak na nestacionarne zračne uređaje sa optimalnim doziranjem uljne magle.
- Radni pritisak cca. 6 bar.
- Radna temperatura od +5°C do +50°C.
- Protok u oba smjera.

Priključak	Kapacitet cm ³	Težina g	Art.-Nr.	Pak./kom.
1/4"	12	85	0699 070 314	1
3/8"			0699 070 338	



Specijalno ulje

za zračne alate

- Odlična zaštita od korozije i habanja, za male nauljivače uljnom maglom ili jedinice za pripremu zraka.
- Aktivno djeluje čak i pri niskim temperaturama.
- Bez smola i kiselina.
- Bez silikona.

Sadržaj l	Art.-Nr.	Pak./kom.
1	0893 050 5	1

Uljni sprej Art.-Nr. 0709 938 100