



Wütop® Alu-sljemena traka u roli

- Univerzalno upotrebljiva Alu-sljemena traka u roli, za pokrivanje sljemena i grebena krova.
- Pomoću Butyl ljepljive trake brzo i dugotrajno pričvršćivanje na crijevu.
- Postojano na atmosferske uticaje i UV zrake.
- Ventilacioni poprečni presjek po DIN 4108: cca. 160 cm², dovoljno za cca. 16 m dužine roga.

Prednosti

- Sastoji se od aluminija zaštićenog slojem boje, zato nema raspadanja (truljenja) kao kod proizvoda od vune i pjenastih materijala.
- Lako se polaže zbog specijalnog prilagođavanja obliku (formi).
- Može se reciklirati.

Uputstvo za postavljanje

Prije lijepljenja podloga mora biti čista, suha i bez masti i prašine. WÜTOP® Alu-sljemena traka u roli se pričvrsti klamericom na početak sljemene letve, po sredini trake. Pokrivni (zaštitni) papir ljepljive trake odstraniti sa obje strane ca. 50 - 70 cm. Ljepljivu traku snažno pritisnuti na obje strane najvisočijeg reda crijepa. Ljepilo ravnomjerno i čisto utisnuti u valovita udubljenja. Potom kontinuirano uklanjati pokrivni (zaštitni) papir sa ljepljive trake.

Rezanje WÜTOP® Alu-sljemene trake je moguće sa običnim makazama. Na jako silikoniziranim crijepovima potrebno je po pitanju prijanjanja izvršiti probu.

| Boja | Art.-Nr. | Pak./kom. |
|--------------|---------------------|------------|
| Cigla-crvena | 0681 000 021 | (4x5 m) 20 |
| Smeđa | 0681 000 022 | |
| Crna | 0681 000 023 | |

Tehnički podaci

| Oznaka | Jedinica | Vrijednost |
|--------------------|----------|------------|
| Temperatura obrade | °C | od +5 |
| Dužina role | m | 5 |
| Širina role | mm | 300 |