

# METALNA TIPLA ZA RAMOVE WUS 10

52

Tehnički podaci			
Promjer tiple [mm]			<b>10</b>
Preporučeno zatezno opterećenje	Beton $\geq$ C20/25	$F_{prep.}$ [kN]	0.6
	Puna cigla		0.6
	Vertikalno-šuplja cigla		(ovisno o izvedbi i čvrstoći cigle) max. 0.5
	Vapneno-pješč. šuplja cigla		0.3
	Porobeton		0.1
Preporučeno poprečno opterećenje	Beton $\geq$ C20/25	$F_{prep.}$ [kN]	0.4
	Puna cigla		0.4
	Vertikalno-šuplja cigla		(ovisno o izvedbi i čvrstoći cigle) max. 0.4
	Vapneno-pješč. šuplja cigla		0.4
	Porobeton		0.25
Zatezno optereć. (samo Z3 prihvat)	Otpornost na vatru za beton $\geq$ B25, zid od cigle Vz $\geq$ 12/II porobeton $\geq$ PB4	$F_{30}$ [kN]	0.35
		$F_{60}$ [kN]	0.15
		$F_{90}$ [kN]	0.05
Poprečno optereć. (samo Z3 prihvat)	Otpornost na vatru za beton $\geq$ B25, zid od cigle Vz $\geq$ 12/II porobeton $\geq$ PB4	$F_{30}$ [kN]	0.5
		$F_{60}$ [kN]	0.5
		$F_{90}$ [kN]	0.5
		$F_{120}$ [kN]	0.5

Karakteristične veličine		
Minimalna dubina postavljanja	$h_{nom,min} \geq$ [mm]	30
Dubina izbušene rupe	$h_1 \geq$ [mm]	= dubina postavljanja + 5 mm
Nazivni-Ø burgije	$d_0$ [mm]	10
Rupa-Ø u elementu za pričvršćivanje	$d_f$ [mm]	10.5
Promjer-Ø vijka	$d_{vij}$ [mm]	6
Obrtni moment zatezanja	$T_{inst}$ [Nm]	8

Dimenzije tiple			
Promjer tiple [mm]	<b>10</b>		
Ukupna dužina	l [mm]	72	92
Maksimalna visina pričvršćivanja	$t_{fix}$ [mm]	40	60
Oznaka		WUS 10/72	WUS 10/92
		WUS 10/112	WUS 10/132
		WUS 10/152	WUS 10/182
		WUS 10/202	WUS 10/202
<b>WUS-SK</b> Upuštena glava - SK Prihvat Z3 (zeleni)	Art.-Nr.	0910 436 72	0910 436 92
		0910 436 112	0910 436 132
		0910 436 152	0910 436 182
		0910 436 202	
<b>WUS-LK</b> Lećasta glava - LK Prihvat Z3 (zeleni)	Art.-Nr.		
		0910 437 112	0910 437 132
		0910 437 152	0910 437 182
Jedinica pakovanja	Pak./kom.	100	

Pokrivne kape					
Lećasta glava + upuštena glava Prihvat Z3			Upuštena glava sa rupom Ø 3 mm Prihvat TX30		
Boja			Boja		
	bijela, RAL 9010	siva RAL 7001	svj. smeđa RAL 8001	tam. smeđa RAL 8016	crna RAL 9005
<b>Ravna Ø 15 mm</b>	0590 610 001	0590 610 002	0590 610 003	0590 610 004	0590 610 005
<b>Ravna sa zakačkom Ø 15 mm</b>	0590 15	0590 15 5	0590 15 52	0590 15 92	0590 15 91
<b>Ravna sa pojansom Ø 15 mm</b>	0590 610 011	0590 610 012	0590 610 013	0590 610 014	0590 610 015
<b>Ravna sa pojansom Ø 17 mm sa zakačk.</b>	0590 905 1	0590 905 2	0590 905 6		0590 905 3
<b>Sa preklopom Ø 16 mm</b>	0590 610 021	0590 610 022	0590 610 023	0590 610 024	0590 610 025
<b>Ravna sa pojansom Ø 18 mm sa zakačk.</b>	0590 157	0590 157 5	0590 157 6		0590 157 91
Pak./kom.	100/1000			Pak./kom. 200	

### Würth sistem komponenti

