METALNA TIPLA ZA ŠUPLJINE W-MH

Podaci o učinku						
Prečnik tiple [mm]			**M4**	**M5**	**M6**	**M8**
Preporučena opterećenja[1]	**Gips-kartonska ploča d ≥ 12 mm**	**$F_{prepor.}$ [kN]**	0,20	0,20	0,20	0,20
	Gips-kartonska ploča d ≥ 25 mm	**$F_{prepor.}$ [kN]**	0,30	0,30	0,30	0,30
	Tvrda vlaknasta ploča d ≥ 4 mm	**$F_{prepor.}$ [kN]**	0,20	0,20	0,25	0,30
	Tvrda vlaknasta ploča d ≥ 10 mm	**$F_{prepor.}$ [kN]**	0,20	0,20	0,30	0,30
	Iverasta ploča d ≥ 10 mm	**$F_{prepor.}$ [kN]**	0,25	0,25	0,25	0,25
	Šuplja stropna cigla d ≥ 30 mm	**$F_{prepor.}$ [kN]**	0,30	0,30	0,30	0,30
Trajanje vatrootpornosti[2]		**F90 [kN]**	–	–	0,12	0,30

Karakteristične vrijednosti					
Dubina izbušenog otvora	**t ≥ [mm]**	Dužina tiple + 5 mm	Dužina tiple + 5 mm	Dužina tiple + 5 mm	Dužina tiple + 5 mm
Prečnik navoja	**$d_{nav.}$ [mm]**	M4	M5	M6	M8
Nominalni prečnik burgije	**$d_{bur.}$ [mm]**	8,0	10,0	12,0	13,0
Prečnik otvora u ugradbenom dijelu	**$d_{ugr.}$ [mm]**	5	6	7	9

Ukupna dužina čahure	**l [mm]**	33	40	46	54	59	37	53	65	80	53	53	53	66	37	53	66	81	55	68	84	55	68	84		
Dužina vijka	**$l_{vij.}$ < [mm]**	41	47	58	61	65	49	66	74	89	62	62	62	74	49	66	78	92	82	95	111	65	80	90		
Max. debljina ploče/debljina ogledala	**d_a [mm]**	3 - 9	8 - 15	8 - 20	18 - 28	32 - 38	5 - 13	5 - 16	16 - 32	32 - 45	5 - 16	5 - 16	5 - 16	16 - 32	5 - 13	5 - 16	16 - 32	32 - 45	5 - 16	16 - 32	32 - 45	5 - 16	16 - 32	32 - 45		
Oznaka		W-MH 4/9	W-MH 4 /15	W-MH 4/20	W-MH 4/28	W-MH 4/38	W-MH 5/13	W-MH 5/16	W-MH 5/32	W-MH 5/45	W-MH 6/16	W-MH 6/16	W-MH 6/16	W-MH 6/32	W-MH 6/13	W-MH 6/16	W-MH 6/32	W-MH 6/45	W-MH 8/16	W-MH 8/32	W-MH 8/45	W-MH 8/16	W-MH 8/32	W-MH 8/45		
Art.-Nr. Pocinčani čelik Vijak lećaste glave		**0903 543 2**	**0903 524 40**	**0903 524 46**	**0903 524 54**	**0903 524 59**	**0903 525 37**	**0903 525 53**	**0903 525 65**	**0903 525 80**	-	-	-	-	**0903 526 37**	**0903 526 55**	**0903 526 66**	**0903 526 81**	-	-	-	-	-	-		
Art.-Nr. Pocinčani čelik Vijak šestougaone glave		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0903 528 56**	**0903 528 69**	**0903 528 85**		
Art.-Nr. Pocinčani čelik Navojna šipka, podloška, šestougaona navrtka		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0903 528 55**	**0903 528 68**	**0903 528 84**	-	-	-		
Art.-Nr. Pocinčani čelik Vijak sa ušicom		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0903 526 54**	**0903 526 67**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Art.-Nr. Pocinčani čelik L vijak * Kratka kuka za optimalno pričvršćivanje visećih ormara		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0903 526 52***	**0903 526 53**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jedinica pakovanja	**Pak./kom.**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50	50		

ORSY®-mogućnost skladištenja

Würth sistemske komponente

[1] Faktor sigurnosti 3.
[2] Obavezno obratiti pažnju na izvještaj ispitivanja Nr.32540301-1-CM.

MWF - 08/11 - 04311 - ©