

Podaci o efikasnosti					
Promjer tipla [mm]			M3	M4	M10
"Vrijednosti loma tipla"	Nije uzeto u obzir ponašanje nosivosti podloge	F <sub>lom</sub> [kN]	1,0 <sup>1)</sup>	2,0 <sup>1)</sup>	11,0 <sup>1)</sup>
			Kod tipa W-FKH 0,1 savija se kuka	Kod tipa W-FKH 0,4 savija se kuka	-

Karakteristične vrijednosti					
Ø-navoja	d <sub>nav</sub> [mm]		M3	M4	M10
Nazivni Ø-borera	d <sub>bor</sub> [mm]		11	14	30
Ø-rupe u podlozi	d <sub>pod.</sub> [mm]		4	5	14
Minimalna-dubina šupljine	h [mm]		30	40	90

Dimenzije tipla							
Ukupna dužina	l [mm]		85	100	90	95	180
Max. visina pričvršćivanja	d <sub>a</sub> [mm]		65	65	69	69	140
Oznaka			W-FK 3	W-FKH 3	W-FK 4	W-FKH 4	W-FKW 10
Art.-Nr. Tip W-FK sa podloškom i MS-nareckanom navrtkom			0904 731		0904 741		
Art.-Nr. Tip W-FKH sa podloškom, navrtkom i kukom				0904 732		0904 742	
Art.-Nr. Tip W-FKW sa gumenim čepom, prirubnom čahuricom od poliamida i 6-kt-navrtkom							0904 710 002
Jedinica pakovanja	Pak [kom.]		25		25		25

**Würth sistem komponente**

<sup>1)</sup> Lom navojne šipke odnosno otkazivanje preklopnog elementa.