

Podaci o efikasnosti					
Tip tiplje			Tip Z	Tip Z/L	Tip K
Preporučena sila istezanja	Gips-karton $d \geq 12,5$ mm	$F_{\text{prep.}}$ [kN]	0,1	0,1	0,1
	Gips-karton $d \geq 25$ mm		0,1	0,12	0,1
	Gips-vlaknaste ploče		0,12	0,12	–
Preporučena poprečna sila	Gips-karton $d \geq 12,5$ mm	$F_{\text{prep.}}$ [kN]	0,12	0,12	0,12
	Gips-karton $d \geq 25$ mm		0,15	0,15	0,12
	Gips-vlaknaste ploče		0,15	0,15	–

Karakteristične veličine				
Osni razmak	$a \geq$ [mm]	100		
Rubni razmak	$a_r \geq$ [mm]	50		
Min. debljina podloge	$d \geq$ [mm]	9,5		
Ø-navoja vijka	$d_{\text{nav.}}$ [mm]	4,5	4,5	4,5–5
Ø- rupe u komponenti	$d_{\text{grad.}}$ [mm]	6,5		

Dimenzije tiplje				
Ukupna dužina	l [mm]	33	39	33
max. visina pričvršćivanja	d_a [mm]	Zavisno od dužine vijka		
Oznaka / naziv		W-GS tip Z	W-GS tip Z/L	W-GS tip K
Art.-Nr.		0903 252	0903 253	0903 251
Jedinica pakovanja	Pak. [kom.]	200		

Würth sistem komponente

