

Podaci o efikasnosti			
Promjer tiplje [mm]		Kragna 18	
Preporučeno optereć. istez.	Poro beton PB2	$F_{prep.}$ [kN]	0,25
	Poro beton \geq PB4		0,33
	Gipsani zid \geq 5 N/mm ²		0,33
Preporučeno popreč. optereć.	Poro beton PB2	$F_{prep.}$ [kN]	0,30
	Poro beton \geq PB4		0,40
	Gipsani zid \geq 5 N/mm ²		0,40

Karakteristične vrijednosti		
Osni razmak	$a \geq$ [mm]	100
Rubni razmak	$a_r \geq$ [mm]	100
Dubina izbušene rupe	$t \geq$ [mm]	60
Dubina postavljanja	$h_s \geq$ [mm]	50
Min. debljina podloge	$d \geq$ [mm]	80
Navoj-Ø vijka	d_{nav} [mm]	4,5 – 6
Borer-Ø	d_{bor} [mm]	10
Rupa-Ø u komponenti	d_{kom} [mm]	6,5

Dimenzije tiplje			
Ukupna dužina	l [mm]	50	
max. visina pričvršćivanja	d_a [mm]	Zavisno od dužine vijka	
Oznaka		W-KL	
Art.-Nr. ABS-plastika		0903 50*	
Art.-Nr. Alat za postavljanje, Čelik pocinč./žuto kromiran			0903 500
Jedinica pakovanja	Pak. [kom.]	100	1

* ORSY

Würth sistem komponente

